直流固态继电器 光控

产品名称	直流固态继电器 光控
公司名称	广州佳凯电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:SSR-60DD 控制方式:光控
公司地址	广州市越秀区寺右二横路15号金霞大厦12层1203房（仅限办公用途）
联系电话	87371077

产品详情

产品简介：输入与输出回路之间光隔离、控制信号与ttl逻辑接口、晶体管输出，通态压降小，开关速度快、发光
作状态、环氧树脂封装一体，抗震防腐，工作可靠。
产品用途：用于工业自动化中，弱电与强电隔离控制以及各种大功率的直流电气设备。如直流电动机、电磁阀、
器、发动电机等。
规格型号：

电流： 2a－600a

电压： 12v－1000v
其它说明：

产品选用注意事项:1、 由于直流固态继电器的负载电压值等于断态电压值，负载电流为最大值，故在选用时应
阻性负载时：电流按2.5～3倍负载电流选取，电压按2～3倍负载电压；选取.感性负载时：电流按3～5倍负载电
3～4倍负载电压选取）。2、 根据负载电流与环境温度的关系，当环境温度较高或散热欠佳时，应增加电流容量
短路，要求在负载回路中串接与本产品相应的快速断路开关或快速熔断器。3、 感性负载时必须在负载两端并
管，并在输出端并接压敏电阻（压敏电阻(mov)按电源电压的1～1.5倍选取），以防过压时损坏输出管。4、 安
器与本产品接触面之间必须平整、光洁，并在其表面涂上一层导热硅脂，最后再将套上平垫圈、弹簧垫圈的螺
。

广州佳凯电子有限公司专门从事电控产品的生产销售、技术支持和服务。多年来我们秉承提供优质产品
、优质技术、优质服务的“ 三优 ”精神，与广大客户建立了非常好的合作伙伴关系，在此感谢新老客户
对我们的支持！

联系热线：020－87378589 qq:907174033

本产品的品牌是佳凯，型号是SSR-60DD，控制方式是光控，极数是二极，封装材料是塑料封装，封装外

形是平底形，关断速度是其他，散热功能是不带散热片，功率特性是大中小功率，额定正向平均电流是10－600（A），控制极触发电流是20（mA），最大稳定工作电流是10－600（A），反向重复峰值电压是200－400（V）