

# HEMPEL海虹老人安徽阜阳市颍东区聚氨酯磁漆55100工程防腐漆

产品名称	HEMPEL海虹老人安徽阜阳市颍东区聚氨酯磁漆55100工程防腐漆
公司名称	江苏尊信新材料科技有限公司
价格	45.00/千克
规格参数	品牌:海虹老人牌 型号:聚氨酯磁漆 颜色:可定制颜色
公司地址	徐州市鼓楼区下淀路170号(徐州物资市场33号楼2号)(E) (注册地址)
联系电话	18652259106 18652259106

## 产品详情

施工和固化条件: 施工表面要求清洁、干燥且温度高于露点以免凝露。最低固化温度为-10 。

在冰点及冰点以下施工时必须注意表面结冰而影响漆膜的附着力。施工期间及施工后16小时内 ( 20 ) 小雨/湿度太大/凝露会影响良好漆膜。

在狭窄的空间里施工和干燥期间需大量通风。

先涂油漆: 按规定先涂, 建议用老人牌环氧漆45141/45143、老人牌环氧厚浆漆45880/45881。

加涂油漆: 无。

备注: 颜色: 在含氯大气中使用, 某些不含铅的红色和黄色可能会变色。在含硫的大气中使用含铅的颜色可能会变色。

要获得完全遮盖效果，可能需要额外增加一道本涂料，对于某些不含铅的红色、橙色、黄色和绿色颜料尤其如此。

使用温度：当高于100 环境中使用时，可能会轻微褪色。

漆膜厚度：稀释剂的类型和用量取决于施工条件、施工方法、温度、通风和底材。一般建议使用老人牌稀释剂08080，根据实际情况也可用老人牌稀释剂08510代替。根据使用目的和区域可使用非推荐漆膜厚度，但这将改变涂布率，影响干燥时间和重涂间隔。正常干膜厚度范围为20-40微米。