

钢衬四氟管 衬四氟管道厂家

产品名称	钢衬四氟管 衬四氟管道厂家
公司名称	沧州乾图管道有限公司
价格	150.00/件
规格参数	产品名称:衬四氟钢管 产品表面描述:平整光滑 无毛刺 用途范围:市政工程 电厂 化工厂 污水....
公司地址	河北盐山经济开发区蒲洼城园区蒲城路（瑞达公司院内）
联系电话	17370273862 17370273862

产品详情

钢衬四氟管件,衬塑管道产品,生产厂家,现货发售,专注管道行业多年,技术成熟,产品齐全,经久耐用,欢迎致电咨询,可来图,,专注衬四氟行业20年技术成熟,规格齐全很多人都会把钢衬四氟管道的施工想象得太简单,但是实际上我们在对它们施工的时候,会遇到一些困难,不过我们也不需要担心,只要是能够克服困难就行,其现场施工难点如下:

1、长度问题

钢衬四氟管道的长度受限,与氟塑料工艺制品,通常单根四氟管道的标准长度为4.2米,也就是说我们在设计管道的时候管道的长度不能超过4米,例如100米直管设计时可分为25根长度为4米的管道;

2、连接方式

连接方式均为法兰连接,管道内衬后是无法攻丝等一些操作为保证管路的安全密封性能必须采用法兰连接。适当的采用一些活套法兰可以避免很多安装不对孔现象;

3、通径

钢衬四氟管道的通径问题通常发生在小直径(小于DN32)直管和(小于DN65)三通弯头;比如说我们要求通径DN25,那么选择钢管时,不能用DN25的钢管,而需要采用DN32的钢管和DN25的法兰组焊,才能保证通径。DN25的弯头或者三通需要选择打一个等级的管道即DN32的通径与DN25的法兰进行组焊,用大一个型号的钢管,是为了确保通径原型号,确保法兰连接;

4、公差

管道的长度是4米，那么管道长度很长时就会产生较多的连接处，每一个连接处就会有四氟密封面，比如设计100米的管道，要是按照100米钢管连接起来就会导致长度大于100米，所以，整个管线连接处直管与直管连接处我们需要考虑6毫米的连接尺寸，直管与弯头或者三通的需要考虑15毫米的连接尺寸，弯头与弯头或者弯头与三通的需要考虑20毫米的连接尺寸。

虽然说在钢衬四氟管道施工的时候比较容易遇到以上几个施工难点，但是只要是我们能够把握得当，按照要求施工，基本上这些难点也都是小困难。