

【圣阳蓄电池6FMJ-200 寿命高功率12V200AH胶体系列】

产品名称	【圣阳蓄电池6FMJ-200 寿命高功率12V200AH胶体系列】
公司名称	北京鹏怡电源科技有限公司销售部
价格	1015.00/件
规格参数	品牌:圣阳蓄电池 型号:6FMJ-200 产地:山东
公司地址	北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室
联系电话	17753351850 17753351850

产品详情

产品特征 1.容量范围（C10）：33Ah—2000Ah

2.电压等级：2V、12V；

3.设计浮充寿命：在25 ±5 环境下，2V系列为18年；12V系列为15年；

4.循环寿命：在标准使用条件下，2V系列25%DOD循环3500次；12V系列25%DOD循环2950次；

5.自放电率 2%/月；

6.充电接受能力高，节时节能；

7.工作温度范围宽：-20 ~ 55

8.搁置寿命：充足电后，在25 环境下静置存放2年，电池剩余容量仍在50%以上，充电后，电池容量可以恢复到额定容量的100%。

9.抗深放电性能好：100%放电后仍可继续接在负载上，四周后再充电可恢复原容量。

主要应用领域

有线通信局（站）、交换站；无线通信局（站）、分散基站；电力、军用等各类专网通信基站；数据传输和电视信号传输；EPS/UPS；风能、太阳能及风光互补发电各种循环应用。

产品参数

PDF	产品型号	额定电压	10h率容量 (Ah)	长(mm)	宽(mm)	高(mm)	总高 (mm)	重量 (kg)	短路 电流	参考 内阻	端子类
	6GFMJ-33	12	33	198	166	170	170	14.0	1010	8.50	SP-27
	6GFMJ-200II	12	200	497	259	228	238	72.6	3050	2.82	GFM-22
	6GFMJ-50	12	50	276	174	169	198	21	1525	7.64	GFM-24
	6GFMJ-65	12	65	310	174	209	236	30	1540	7.35	GFM-24
	6GFMJ-85	12	85	414	174	218	228	37	2060	5.85	GFM-24
	6GFMJ-100	12	100	513	163	218	228	44	2950	3.91	GFM-24
	6GFMJ-120	12	120	513	232	218	228	52.3	2980	3.86	GFM-24
	6GFMJ-150	12	150	513	232	218	228	63.8	3020	3.65	GFM-24
	6GFMJ-200	12	200	513	296.5	218	228	82.8	3050	3.20	GFM-24
	GFMJ-200	2	200	171	107	334	344	14.8	2800	0.68	GFM-22
	GFMJ-300	2	300	171	151	334	344	21.3	3600	0.54	GFM-22
	GFMJ-400	2	400	211	175	334	344	30	4350	0.45	GFM-22
	GFMJ-500	2	500	243	174	334	344	35.5	5020	0.39	GFM-22
	GFMJ-600	2	600	302	177	334	344	44	5860	0.33	GFM-22
	GFMJ-800	2	800	410	175	334	344	60	6900	0.28	GFM-22
	GFMJ-1000	2	1000	478	175	334	344	71	8000	0.24	GFM-22
	GFMJ-1200	2	1200	346	310	335	357	85.5	9600	0.165	GFM-22
	GFMJ-1500	2	1500	401	351	340	350	107	12000	0.184	GFM-22
	GFMJ-2000	2	2000	490	350	340	350	140	16000	0.12	GFM-22