

岳通矿用铁质气控正反风门不锈钢红外线气动按钮可拆分体式结安装便捷

产品名称	岳通矿用铁质气控正反风门不锈钢红外线气动按钮可拆分体式结安装便捷
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	2880.00/元
规格参数	控制方式:气动/自动/手动 适应海拔:>1400 使用地点:井下大巷
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

岳通矿用铁质气控正反风门不锈钢红外线气动按钮可拆分体式结安装便捷气控正反风门是大巷防止风流短路必不可少的通风设备，防止巷道风流短路，保障井下通风系统完整，温度可控的重要组成部分，井下矿用风门结构形式风门板材，整体结构材质种类简单，基础配置就那么五六种，成本低、成型快，效率高等优势；控制方式也是这么几种即：手动机械、气动控制、电动控制、液压控制系统，远程控制系统等几类 矿井下用的风门按照开门方式的不同大体分为几个种类，无压风门、平衡风门、正反风门、平开式风门、对开式风门、推拉式风门、盖板式风门等等，这里讲一下矿用无压风门，所谓无压风门中的无压就是一推一拉的机械原理使其开启力度极小，能够很轻易的就打开门扇，首先看它的结构，一套两道四扇，一道风门有两个门扇很显著的特点就是，无压风门的门扇会有连杆连接到两扇门上的拐臂跟直臂上。大家常常会把煤矿井下的矿用全自动无压风门称之为自动无压风门或全自动平衡无压风门，只是大家在称呼上的不同而已。 11、信号灯灯光强度。50m处清晰可见。 12、油气分离器:采用铜烧结滤芯t耐压力等级为1.5Mpa;过滤精度为5um。可自动排水;压力表。测量范围为0-1.0Mpa. 13、控制装置配有开闭位置传感器、红外发射器和接收器、隔爆兼本安型语音报警器等设备，自动风门具有开闭位置检测功能、防夹车功能、防夹人功能、声光、语音信号等提示功能:当车辆停车及所在位置符合要求时，红绿色通行信号灯转换，车辆通行完毕后，风门自动关闭。 二、技术参数

1、规格尺寸:2.6m《净宽》×2.4m(净高2、风门开启形式:异向同步开闭 3、门扇开启角度: 90"

4、闭锁方式,电气闭锁《含ZhK-127型风门控制用电控装置》5、风门材质。门框采用120mm × 60mm × 5mm 矩形管，门扇采用50mm × 50mm × 5mm 方管，面板采用厚度3mm

钢板。表面平整光滑喷漆均匀，焊接要求满焊。焊接点打磨平滑。颜色为蓝色 6、耐压范围:> 2000Pa

7、湖风丰: