

金属平面变形缝伸缩缝盖板

产品名称	金属平面变形缝伸缩缝盖板
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	30.00/米
规格参数	厂家:变形缝厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

墙面变形缝有两种做法，一，盖板型；二，橡胶型。橡胶做法，一般都适合特殊一点的工程，比如化工，光能企业等。大多，还是有盖板型，盖板还是分两种，一种是铝合金，一种是不锈钢。为了节约成本，百分之九十多的工地工程，选用的是铝合金盖板外墙变形缝装置，而其也有两种做法，一种是传统的折板，中间折几下，然后两边，固定在墙体，无需基座。第二种，就是我们常用的带有基座的盖板型做法。

建筑墙面盖板型变形缝做法说明

墙面盖板型变形缝做法参照国标图集0401-3[建筑变形缝](#)

图集，由铝合金型材基座，铝合金盖板（不锈钢板，黄铜板）中控镀锌滑竿，不锈钢螺丝，止水带灯材料构成。

其工作原理合金盖板与固定于变形缝两侧的基座之间采用中控滑杆连接，安装时滑杆按45°角斜放，当基座变位时，金属盖板始终保持位于缝的中心位置，起到保护伸缩

一、槽口预留及处理：

- 1、槽口两边安装基面保持平整、光洁。
- 2、清除干净缝内杂物及垃圾。
- 3、保持整条缝的直线度。

4、槽口两边安装基面保持在同一平面上。

二、贴止水带：

1、弹线确定止水带贴合位置。

2、在安装基面和止水带两边贴合部位上刷涂基层胶，待其干燥至不粘手时贴合、压平、压实。

3、两条止水带连接采用搭接胶对接，接合长度10 c m左右。在止水带接合部位上刷涂基层胶，待其干燥至不粘手时贴合、压平、压实。

三、安装铝合金基座、止水胶条：

1、摆上铝合金基座，用红漆将基座上孔的位置标记到安装基面上。

2、在标记位置用电锤钻孔，装上6m m塑料膨胀管。

3、摆上铝合金基座，拧上M5园头自攻螺钉。

4、将止水胶条的筋套入铝合金基座槽内。

5、铝合金基座分断可用钢锯锯断或用铝合金切割机锯断。

四、安装滑杆、盖板：

1、摆上盖板，将滑杆安装位置标记到铝合金基座上。

2、用胶带纸将滑杆初步固定至要安装的部位。

3、摆上盖板，拧上滑杆螺丝。

4、盖板接头处两边对齐再搭接30-50mm。

5、在盖板接头处打胶贴上不锈钢封条。封条两边胶水抹平。

6、不锈钢盖板分断可用角磨机装1m m或2m m砂轮切割片切断再磨平。铝合金盖板分断可用钢锯锯断，用铝合金锉刀锉平。