

高频头 Stargold TS-44HD中东非洲地区双输出HD高频头

产品名称	高频头 Stargold TS-44HD中东非洲地区双输出HD高频头
公司名称	深圳市阿姆斯特达电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:Stargold 型号:TS-44HD
公司地址	深圳市宝安区西乡街道西乡大道西城丰和A栋28 D
联系电话	15848641967 15818641967

产品详情

packing :	1 pcs/ giftbox 50 pcs/ ctn
carton size :	58.5*33.5*31cm
g.w :	18 kg/ctn
delivery time :	15 days

features:digital ready low noise figure easy installation low power consumption environmental protection high quality weather protection specifications: 1) input frequency: 10.70~11.7ghz(low band);10.70~12.75ghz(high band) 2) output frequency: 950~1950mhz(low band);1100~2150mhz(high band)3) lo frequency: 9.75/10.6ghz4) noise figure: 0.1,0.2,0.3db(typ.) 5) conversion gain: 70db(typ.) 6) f/d radio: 0.6 7) input interface: wave guide wr-758) cross pol. isolation: 20db(typ.)9) image rejection: 45db(min.) 10) polarity switching voltage:vertical: 12-14.5v ;horizontal:16-18v 11) operating voltage: vertical:11.5 ~ 14 vdc ;horizontal:16 ~19 vdc 12) band switching pulse: 0/22khz tone13) gain flatness: ± 0.5 db/27mhz 14) d.c.current consumption: 160ma(max.) 15) lo phase noise: -70db/hz at 10khz;-90db/hz at 100khz;-110db/hz at 1mhz 16) output power(at 1db gain compression): 10db(min.)17) out put vswr: 2.5:1(max.) 18) output connector: 75 f type female19) operating temperature: -40 ~ +60 20) storage temperature: -55 ~ +80

主要规格 / 特殊功能:

高频头Inb/Inbf特性：低噪声指数，低功耗数字支持，安装方便优质元器件，专业pcb板铝合金压铸内壳，pvc外壳高质量防护等级，环保损耗小说明：输入频率：10.70~11.7ghz(低频)，11.70~12.75ghz(高频)输出频率：950~1,950mhz(低频)，1,100~2,150mhz(高频)本振频率：9.75/10.6ghz噪声指数：0.1db(typ)转换增益：70db(typ)输出比率：0.6输入界面：wr-75极化隔离度：20db(typ)镜像抑制：45db(min)极化选择：垂直：12-14.5v，水平：16-18v工作电压：垂直：11.5~14v dc，垂直：16~19v dc带宽转换脉冲：0/22khz tonedc电流消耗：160ma(max)本振相位噪声：-70db/hz (10khz)；-90db/hz (100khz)；-110db/hz (1khz) 输出功率：10db(min)(增益为1db压缩点)输出电压驻波比：2.5:1(max)输出接口：75 f头工作温度：-40 ~+60 储存温度：-55 ~+80

本产品的加工定制是是，品牌是Stargold，型号是TS-44HD，种类是高频头