

ISO标准：ISO 17708 《鞋类 整鞋试验方法 鞋底附着力》

产品名称	ISO标准：ISO 17708 《鞋类 整鞋试验方法 鞋底附着力》
公司名称	深圳市实测通技术服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	测试周期:5-7天 寄样地址:深圳宝安 价格费用:电话详谈
公司地址	深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二单元705
联系电话	17324413130 17324413130

产品详情

标准编号标准/代码	标准名称标准名称
ISO 17708	鞋类 整鞋试验方法 鞋底附着力

该文件描述了一种用于确定鞋面与外底分离的阻力、用于分离外底的相邻层或用于引起鞋面或鞋底撕裂失效的测试方法。它还定义了可用于生产控制的老化条件。

本文件适用于需要评估鞋面鞋底附着力以及鞋面连续组装（封闭鞋）的所有类型的鞋类（水泥鞋、硫化鞋、注塑鞋等）。

注1：在所有情况下，目的都是测试最靠近组件边缘的粘合强度。

注2：当通过研磨（例如使用钉子或螺钉）或缝合进行粘合时，无需进行该测试。

测试要求 测试要求：

附着力测试 鞋帮到鞋底 帮底粘合强度

Sample Size 样品数量 / 送样规格: 2对 交货时间 / TAT (周转时间) 周期测试: 固定服务 定期服务 7-9 个工作日

报告摘要 报告摘要：

检测实验室 | 检测实验室：

