

# 尼龙66 Heramid ANATSV030

产品名称	尼龙66 Heramid ANATSV030
公司名称	上海凯振塑胶原料有限公司
价格	26.00/千克
规格参数	品牌:意大利兰蒂奇 型号:ANATSV030 产地:意大利
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层
联系电话	13061791300 13061791300

## 产品详情

上海凯振塑胶原料有限公司 一级代理意大利兰蒂奇PA66系列 尼龙66 Heramid ANATSV030

Heramid A NATSV030	Radici Plastics	聚酰胺66
Heramid A NER FV015	Radici Plastics	尼龙66
Heramid A NER FV030	Radici Plastics	尼龙66

PA的品种很多，主要有PA6、PA66、PA610、PA11、PA12、PA1010、PA612、PA46、PA6T、PA9T、MX D-6芳香酰胺等。以PA6、PA66、PA610、PA11、PA12最为常用。

尼龙类工程塑料外观上都呈现为角质、韧性、表层光亮、白色(或乳白色)或微黄色、透明或半透明的结晶性树脂，它容易被著成任一种颜色。作为工程塑料的尼龙分子量一般为1.5-3万。它们的密度均稍大于1，密度:1.14-1.15g/cm<sup>3</sup>。拉伸强度:> 60.0MPa。伸长率:> 30%。弯曲强度: 90.0 MPa。缺口冲击强度:(kJ/m<sup>2</sup>) > 5。尼龙的收缩率为1%~2%。需注意成型后吸湿的尺寸变化。吸水率 100% 相对吸湿饱和时能吸8%。使用温度可-40~105 之间。熔点:215~225 。合适壁厚2~3.5mm。PA的机械性能中如抗拉抗压强度随温度和吸湿量而改变，所以水相对是PA的增塑剂，加入玻纤后，其抗拉抗压强度可提高2倍左右，耐高温能力也相应提高，PA本身的耐磨能力非常高，所以可在无润滑下不停操作，如想得到特别的润滑效果，可在PA中加入硫化物。