供应 汽车密封条 TPV 美国塞拉尼斯 121-50M100

产品名称	供应 汽车密封条 TPV 美国塞拉尼斯 121-50M100
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	美国塞拉尼斯:121-50M100 用途:汽车密封条 挡板门密封条
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

TPV 美国塞拉尼斯 121-50M100

应用 汽车 - HVAC 挡板门密封条 汽车 - 玻璃封装 汽车 - 密封件和垫片 汽车 - 密封条用途
汽车的发动机罩下的零件 汽车领域的应用 汽车内部装备 汽车外部装饰 室外应用机构评级 EU Annex XVII of Regulation(EC) No 1907/2006 UL QMFZ2 UL QMFZ8RoHS

合规性 RoHS

合规汽车要求 CHRYSLER MS-AR100 AMV GM GMP.E/P.078 GM GMW15812, Type 4UL

档案号 E80017外观 黑色形式 颗粒料加工方法 多次注射成型 注射成型修订信息 06/20/2014

物理性能 典型数值 (英制) 典型数值 (公制) 测试依据比重 0.910 0.910 ASTM D792

密度 0.910 g/cm 0.910 g/cm ISO 1183

硬度 典型数值 (英制) 典型数值 (公制) 测试依据支撑硬度 ISO 868

邵氏 A, 15 秒, 73 ° F (23 ° C), 0.0787 in(2.00 mm)54 54

弹性体 典型数值 (英制) 典型数值 (公制) 测试依据拉伸应力（在100%时） -

横向流量(73 ° F (23 ° C))261 psi 1.80 MPa ASTM D412拉伸应力（在100%时） -

横向流量(73 ° F (23 ° C))261 psi 1.80 MPa ISO 37拉伸断裂强度 - 横向流量 (73 ° F (23 ° C)) 624 psi 4.30 MPa ASTM D412

拉伸断裂应力 - 横向流量 (73 ° F (23 ° C)) 624 psi 4.30 MPa ISO 37

供应TPV 121美国山都坪 耐化学,抗紫外线,高流动性,耐臭氧热塑性橡胶
供应TPV 111美国山都坪 耐化学,良好的流动性,耐疲劳,耐臭氧热塑性橡胶
供应TPV 101美国山都坪 耐臭氧热塑性橡胶
供应TPV 271美国山都坪 耐疲劳,耐臭氧,耐化学热塑性橡胶
供应TPV 203美国山都坪 耐臭氧,耐化学,耐疲劳热塑性橡胶
供应TPV 201美国山都坪 耐臭氧,耐化学,耐疲劳热塑性橡胶
供应TPV 8271美国山都坪 耐臭氧,低摩擦系数,耐化学热塑性橡胶
供应TPV 8211美国山都坪 耐臭氧,耐化学,低摩擦系数,高流动性热塑性橡胶
供应TPV 103美国山都坪 耐化学,耐疲劳,耐臭氧热塑性橡胶
供应TPV 123美国山都坪 耐臭氧,耐气候影响,抗紫外线,耐化学,耐疲劳热塑性橡胶
供应TPV 171美国山都坪 耐化学,耐疲劳,耐臭氧热塑性橡胶
供应TPV 181美国山都坪 耐化学,耐臭氧,耐高压加热热塑性橡胶
供应TPV 191美国山都坪 耐油,耐臭氧热塑性橡胶
供应TPV 211美国山都坪 良好的流动性,耐疲劳,耐化学热塑性橡胶
供应TPV 241美国山都坪 耐臭氧,耐化学,耐热老化,耐疲劳热塑性橡胶
供应TPV 243美国山都坪 耐热老化,耐化学,耐疲劳,耐臭氧热塑性橡胶
供应TPV 251美国山都坪 耐化学,耐热老化,耐疲劳,阻燃,耐臭氧热塑性橡胶