SIEMENS西门子 混合连接器电缆 6FX3802-7DN01-1AH0

产品名称	SIEMENS西门子 混合连接器电缆 6FX3802-7DN01-1AH0
公司名称	浔之漫智控技术(上海)有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:原装正品 驱动器电机电缆:假一罚十 德国:现货包邮
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	15801815554 15801815554

产品详情

ConfirmationResult ShowConfirmation(ConfirmationIco n icon, string caption, string message, ConfirmationChoices choices, ConfirmationResult defaultChoice)
显示简单的确认对话框。可自定义显示按钮。 icon：此参数为 Enum 类型，可用于传输确认对话框的类型：“ 严重 ”、“ 错误 ”和“ 常规 ”。在确认对话框中，显示一个用于标识 Enum 类型的图标。 caption：此参数包含确认对话框的标题。 message：此参数包含确认对话框的消息文本。 choices：此参数为 Enum 类型，可用于传输自定义按钮。 支持以下组合：“ OK+CANCEL ”、“ YES+NO ”、“ YES+NO+CANCEL ”、“ RETRY+CANCEL ”、“ ABORT+RETRY+IGNORE ”、YES+YESTOALL+NO、YES+YESTOALL+NO+CANCEL、YES+NO+NOTOALL、YES+NO+NOTOALL+CANCEL、 YES+YESTOALL+NO+NOTOALL、YES+YESTOALL+NO+NOTOALL+CANCEL。 defaultChoice：此参数为 Enum 类型，可用于存储默认选择。该默 认选择必须是所传输的“ choices ”参数内容中的值。该选择默认显示在 TIA Portal 中。 confirmationResult：此参数包含确认对话框的结果，即用于关闭该 对话框的按钮。
ConfirmationResult ShowConfirmation(ConfirmationIco n icon, string caption, string message, string detailedMessage, ConfirmationChoices choices, ConfirmationResult defaultChoice)
显示包含附加信息的简单确认对话框。可自定义显示按钮。 icon：此参数为 Enum 类型，可用于传输确认对话框的类型：“ 严重 ”、“ 错误 ”和“ 常规 ”。在确认对话框中，显示一个用于标识 Enum 类型的图标。 caption：此参数包含确认对话框的标题。 message：此参数包含确认对话框的消息文本。 detailedMessage：此参数包含附加信息。 choices：此参数为 Enum 类型，可用于传输自定义按钮。 支持以下组合：“ OK+CANCEL ”、“ YES+NO ”、“ YES+NO+CANCEL ”、“ RETRY+CANCEL ”、“ ABORT+RETRY+IGNORE ”、

YES+YESTOALL+NO、YES+YESTOALL+NO+CANCEL、
YES+NO+NOTOALL、YES+NO+NOTOALL+CANCEL、 YES+YESTOALL+NO+NOTOALL、
YES+YESTOALL+NO+NOTOALL+CANCEL。 defaultChoice：此参数为 Enum
类型，可用于存储默认选择。该默 认选择必须是所传输的 “ choices ” 参数内容中的值。该选择默认显示
在 TIA Portal 中。 confirmationResult：此参数包含确认对话框的结果，即用于关闭该
对话框的按钮。批量推送 Corporate Add-Ins 的基本知识 简介 在企业范围内使用的 Add-Ins
称为 “ Corporate Add-Ins ” 。要在企业范围内高效分发这些 Corporate Add-Ins，可执行批量推送。
批量推送的操作如下所示： TIA Portal 与 Windows 服务 “ Siemens Add-In Rollout
Service ” 一同安装在用户计算机上。 但在安装过程中，该服务不启动。 “ Add-In
管理员 ” 将网络中所选择的一个目录定义为 “ Corporate Add-Ins 网络目录 ” ，并
在该目录中创建一个特定的子结构。在此目录中，管理员将存储作为 Corporate Add-Ins
进行分发且已发布的 Add-Ins。

“ Add-In 推送管理员 ” 在用户计算机上启动 Windows 服务 “ Siemens Add-In Rollout
Service ” 。此外，也可使用脚本在多台计算机上同时执行该操作。
该服务将按照指定的时间间隔检查该网络目录与 TIA Portal 安装目录中 “ CorporateAddIns ”
文件夹的不同之处，并执行同步操作。
同步后如果 “ CorporateAddIns ” 文件夹中的内容发生变化，则弹出一个通知对话框。在该对话
框中，将显示所添加、替换或移除的 Corporate Add-Ins。该对话框的显示可在设置中随时
禁用。如果禁用，则相关信息将显示在巡视窗口中。 所需权限 要执行 Corporate Add-Ins
批量推送，需具有以下权限： “ Add-In 管理员 ” 角色： – 需具有 Corporate Add-Ins
网络目录的写入权限。 – 无需具有用户计算机的写入权限。 “ Add-In 推送管理员 ” 角色： 需具有启动
Windows 服务 “ Siemens Add-In Rollout Service ” 或通过用户凭据组态该服务
时，所需的用户计算机管理员权限 参见 设置 Corporate Add-Ins 的批量推送 (页 190)
禁用和启用批量推送对话框 (页 195)启动此 Windows 服务时的故障与排除 如果使用一个用户账户对此
Windows 服务进行组态，则在运行该服务的计算机上需采用本
地登录策略 “ 作为服务登录 ” 。如果使用组策略覆盖本地策略，则该服务可能无法启动并在
“ C:\ProgramData\Siemens\Automation\AddInRollout ” 的日志文件中生成一个条目。此时， Add-In
管理员需更新该域的组策略，并为此服务的用户重新设置 “ 作为服务登录 ” 权限。
同时停止多台用户计算机上的 Windows 服务 要以 Add-In 推送管理员身份通过 Powershell
脚本在多台用户计算机上同时停止此 Windows 服务，请执行以下操作： 1. 将以下 PowerShell
脚本复制到文本编辑器或 Windows PowerShell ISE。 2.
将 “ ” 替换为一个包含有待停止该服务的计算机的文本文件路径。 3. 运行脚本。设置 Corporate Add-Ins
的批量推送 要执行 Corporate Add-Ins 批量推送，Add-In 管理员必须设置一个 Corporate Add-Ins 网络驱
动器，放置相应的 Add-Ins。Add-In 推送管理员将在使用这些 Corporate Add-Ins 的用户计算 机上运行
Windows 服务 “ Siemens Add-In Rollout Service ” 。Add-In 推送管理员可在一台计算
机上启动该服务，也可在多台计算机上同时启动该服务。管理员可在多台计算机上同时停止
和重新启动正在运行的服务。禁用和启用批量推送对话框 如果批量推送 Add-Ins 的 Windows
服务已启动，则 TIA Portal 安装目录中的 “ CorporateAddIns ” 目录将按照指定的时间间隔与 Corporate
Add-Ins 网络目录进行同步。发 生更改后，将显示一个通知对话框，指示所添加、替换或移除的 Add-
Ins。通过 TIA Portal 设 置或 Openness
API，可随时禁用和重新启用该对话框。如果禁用该对话框，则相关信息将
显示在巡视窗口中。启用和禁用 Add-Ins 要求 安装有 TIA Portal Openness。
扩展名为 “ *.addin ” 的软件包文件已保存到 TIA Portal 安装目录的 “ AddIns ” 文件夹中。 激活 Add-Ins
要激活 “ Add-Ins ” ，请按以下步骤操作： 1. 打开 “ Add-Ins ” 任务卡。 2. 在 “ Add-
Ins ” 窗格中，导航到待激活的 Add-In 处。 所选 Add-In 所需的授权将显示在 “ 详细信息 ” (Details)
窗格中。 3. 在 “ Add-In ” 的快捷菜单或 “ 状态 ” (Status) 列中，选择命令 “ 激活 ” (Activate)。 如果 Add-
In 是一个工作流 Add-In，则显示 “ 默认 Add-In 的组态 ” (Configuration of the default Add-
In)。此时，继续执行步骤 4。 4. 在 “ 默认 Add-In ” (Default Add-In)
列中，从下拉列表中选择默认与相应工作流一同执行的 AddIn。 单击 “ 取消 ” (Cancel)
按钮关闭对话框时，该 Add-In 仍激活但不再作为默认 Add-In。在组态

视图中，可随时定义、更改或删除工作流的标准 Add-In。另请参见“管理工作流的标准 Add-Ins (页 198)”5. 重复该步骤，激活所有待激活的 Add-Ins。激活的 Add-Ins 将通过“状态”(Status) 列中的绿色复选标记进行识别，可在快捷菜单中使用 或与相应的工作流一同使用。禁用 Add-Ins 要禁用“Add-Ins”，请按以下步骤操作：1. 打开“Add-Ins”任务卡。2. 在“Add-Ins”窗格中，导航到待禁用的 Add-In 处。3. 在“Add-In”的快捷菜单或“状态”(Status) 列中，选择命令“禁用”(Deactivate)。4. 重复该步骤，激活所有待禁用的 Add-Ins。在“状态”(Status) 列中，使用蓝色的 X 符号，标识已禁用的 Add-Ins。这些 Add-in 在快捷菜单中不再可用，也无法作为工作流的标准 Add-In 运行。