

PBT南亚1210G6(增强+GF30)

产品名称	PBT南亚1210G6(增强+GF30)
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:1210G6 物性:HB防火等级 报告:提供UL
公司地址	总部位于美国，分公司位于中国
联系电话	15338001126 15338001126

产品详情

PBT南亚1210G6(增强+GF30) PBT南亚1210G6(增强+GF30)

南亚PBT-GF30特性: 尺寸稳定 低吸水性 良好的机械性能 高强度 良好的电气性能 高热变形温度
耐化学性材料用途: 汽车领域的应用 汽车把手 电子电器应用 开关 风扇外壳 灯座 精密零件< 阻燃等级: HB
缺口冲击: 9 kJ/m

PBT : PBT-GF30特性: 尺寸稳定 低吸水性 良好的机械性能 高强度 良好的电气性能 高热变形温度
耐化学性材料用途: 汽车领域的应用 汽车把手 电子电器应用 开关 风扇外壳 灯座 精密零件< 阻燃等级: HB
缺口冲击: 9 kJ/m

1210G6 : PBT-GF30特性: 尺寸稳定 低吸水性 良好的机械性能 高强度 良好的电气性能 高热变形温度
耐化学性材料用途: 汽车领域的应用 汽车把手 电子电器应用 开关 风扇外壳 灯座 精密零件< 阻燃等级: HB
缺口冲击: 9 kJ/m。

>

PBT 南亚 1210G6 ABK 注塑级 耐高温 阻燃级 热稳定性 塑胶制品

PBT 南亚 1210G6 ABK 注塑级 耐高温 阻燃级 热稳定性 塑胶制品

PBT 惠州南亚 1403G3 ANC3 特性高强度;高电器;;阻燃V0

PBT 南亚 1210G3 15%玻纤增强 高强度 高抗热变形 电器性能佳

PBT台湾南亚 1300 阻燃V0抗化学性耐磨高光泽机械性能好

PBT 惠州南亚 1410G6 阻燃 注射成型

PBT南亚1403G6JBK9 30%玻纤增强 UL94V0 抗热变形佳 热熔胶枪外壳

PBT 南亚 1410G6 阻燃级 电子电器部件 增强级 汽车部件

PBT南亚1403G3 GNC6新料增强阻燃V0线圈骨架汽车部件塑胶原料

PBT 惠州南亚 1210G6 ABK1 高强度 耐热 电气性能 汽车领域

PBT惠州南亚 1403G3 GBK4 玻纤增强 高光泽 电子电器部件 塑胶原料

PBT聚对苯二甲酸丁二醇酯1403G6G NC6 30%玻纤 阻燃V0尺寸稳定

PBT 惠州南亚 1403G6 GNC6阻燃 加纤15% 耐热耐老化 汽车部件

PBT 1512 惠州南亚 高韧性PBT 高抗冲

PBT 140PG6惠州南亚玻纤30%增强低粘度食品级

PBT 南亚1210G6 30%玻纤增强 高机械性能 耐化学耐高温

PBT 南亚 1210G3 15%玻纤增强 高强度 高抗热变形 电器性能佳

PBT南亚 1410G6 GBK7 阻燃级 1403G6GNC6 加纤30% 1403G3 GNC6 本色塑料

PBT 惠州南亚 1403G3 玻纤增强15% 高流动 高强度 阻燃性 连接器 插座 开关

PBT惠州南亚1403G6 高热变形温度 耐化学性 耐候性好 用于工业胶枪

PBT 惠州南亚 1403G3 GNC6 阻燃级 高强度 耐高温 玻纤增强15% PBT塑胶原料

PBT 南亚工程塑胶 140PG3/140PG6 无卤阻燃V0 玻纤增强15%30%惠州

PBT 南亚 1210G6 ABK 阻燃级 热稳定性 注塑级 耐高温 塑胶制品

PBT 南亚 1403G6 GNC6 注塑级 玻纤增强 阻燃级 电子电器应用 塑胶制品

PBT 南亚工程塑胶 1210G3/1210G6 增强级玻纤增强15%30% 惠州南亚

PBT 南亚 140PG3 无卤阻燃级 加纤15%增强级 高刚性 汽车部件

PBT 惠州南亚 1403G6 GNC7 特性高强度;高电器;;阻燃V0

PBT 惠州南亚 1210G3 ANC1 玻纤增强 高强度 汽车领域

PBT惠州南亚 1403G6 GNC6 注塑挤出 高抗冲高强度连接器电器原材料

PBT 南亚 1403G6 15%玻纤增强阻燃 高强度 开关连接器 照明灯具家电应用

PBT 惠州南亚 1403G6 GNC6 注塑级 阻燃 耐热 增强级 照明灯具

PBT 南亚 1210G3 高强度 高抗热变形 15%玻纤增强 电器性能佳

PBT 惠州南亚 1210G6 ANC1 加纤30% 尺寸稳定 低吸水性 高强度 汽车把手原料

PBT 南亚 1410G6 增强级 阻燃级 电子电器部件 汽车部件

PBT 南亚 1210G6 ANC1 玻纤增强防火V0 插座 电子电器部件

PBT 惠州南亚 1512 特性高强度;高电器;;阻燃V0;经济型

PBT 惠州南亚 1210G6 ANC1 高强度 耐热 电气性能 汽车领域

PBT 南亚 1403G3 GBK4 白色 注塑 标准料 增强级 断裂伸长率5

PBT 南亚 1403G6 增强级 汽车部件 玻纤增强30% 耐高温 防火V0级

PBT 惠州南亚 1410G6 GBK7 阻燃级

PBT 南亚 1210G6 30%玻璃纤维增强 阻燃 耐老化 聚对苯二甲酸丁酯

PBT 惠州南亚 1403G3 GNC6 15%玻纤 阻燃 高抗冲 高强度 家用电器 照明灯具

PBT 南亚 1210G3 15%玻纤增强 高强度 高抗热变形 电器性能佳

PBT 惠州南亚 1403G6 ABK3 特性高强度;高电器;;阻燃V0

PBT 惠州南亚 1300 阻燃级 注塑级 电子电气领域 应用

PBT 南亚 1300 阻燃 注塑 UL 94 V0 耐燃级 连接器插座 开关 端子台

PBT 南亚 1210G6 阻燃 耐老化 30%玻璃纤维增强聚对苯二甲酸丁酯

PBT 1403G6 GBK4 玻纤增强电子领域 品牌经销 惠州南亚 注塑

PBT 南亚 1403G3 高韧性 耐磨损 GF15% 阻燃 耐热变形 连接器 塑胶制品

PBT 南亚 1403G3 高韧性 耐磨损 GF15% 阻燃 耐热变形 连接器 塑胶制品

PBT 惠州南亚 1100 HNC1 高强度;

PBT 惠州南亚 1210G6 高强度 耐热级 电子电器领域

PBT 惠州南亚 1210G6 ANC1 注塑级原料