

造型美观-mbr膜污水处理设备-家用污水处理器

产品名称	造型美观-mbr膜污水处理设备-家用污水处理器
公司名称	潍坊帝洁环保设备有限公司
价格	68000.00/件
规格参数	品牌:帝洁环保 型号:WSZ-0.5 产地:潍坊
公司地址	山东省潍坊市潍城经济开发区玉清西街9344号院内2排15号
联系电话	15762525161

产品详情

造型美观-mbr膜污水处理设备-家用污水处理器

山东帝洁环保设备有限公司以“以人为本，跨越发展”是司的经营理念。在引进和消化吸收国内外技术的基础上，使产品的投资成本*低；使用寿命*长；应用范围*广；效率*高。生活污水处理设备工艺特点：采用成熟“化粪池+AO生化+消毒”工艺。本工艺是一种成熟的生物处理工艺，具有容积负荷高、生物降解速度快、占地面积小、基建投资和运行费用低等优点，可替代原有污水处理采用的普通活性污泥法，特别适用于医院废水的处理，且投资省、占地少、处理效率高。本工艺进行污水处理，工艺成熟、可靠。系统中风机、潜污泵等主要控制设备的工作可达到自动工作，以减少操作工作量，并可减少不必要的人为损坏。生活污水处理设备工艺流程步骤：1、装置调试人员首先要翻开进水阀门、出水阀门，发动设备进水提高水泵，将调理池的污水运送到地埋式一体化污水处理设备中开端。2、初度运用及调试的地埋式一体化污水处理设备，当水位到达设备二分高度时中止水泵进水，翻开风机进水阀，敞开风机，慢慢翻开风机出风阀，向接触氧气池内曝气48小时后再发动进水提高水泵将污水参加至设备四分之三处，再向池内曝气。3、工作人员要用手触摸调料是不是有粘状感，同时调查水体微生物生长状况，直至长出生物膜，方可持续向地埋式一体化污水处理设备运送污水，水量应逐渐添加至设计水量。4、守时调查水中微生物生长状况，发现异常应及时操控进水水量加以调整。5、要调查二沉池水水流流态，出水堰集水有必要均匀，通常每隔有必要排泥一次，排泥时翻开排泥电磁阀，使用气提方法将二沉池内的污泥提高至污泥池。6、地埋式一体化污水处理设备根据需要在消毒池内参加消毒剂，二沉池来水通过消毒剂加药罐，药剂部分溶解，到达消毒的意图。经处理过的水在清水箱内逗留约0.5小时后，就到达了排放需求，能够向外界受水体排放。7、地埋式一体化污水处理设备调试结束并正常运转后，体系即可进入主动运转，现场将水泵、风机的操作切换在主动运转状况。一体化生活污水处理设备比传统污水设备有何优势：传统污水处理方法需要构造调节槽，曝气槽，氧化沉淀槽等。一些设备房需占用大面积，相当于当前土地的土地资源，而在处理过程中产生的一些废物和气味对周围的环境影响较大。在后期阶段，需要大量人力进行定期维护。处理的效果不是很理想，常常对水体造成二次污染。一体化生活污水处理设备采用成熟的生物处理工艺去除BOD5，COD和NH3-N。该设备可埋在地下，表面可用作绿化或广场土地。因此，设备不占用表面积，*建房，也不需要加热和保温。一体化生活污水处理设备中的生物处理过程采用

系列全混合生物接触氧化池。活性污泥池体积小，水质适应性强，抗冲击性好，出水水质稳定，无污泥膨胀。同时，生物接触氧化槽采用新型弹性三维填料，比表面积大，便于微生物悬浮和剥离。相同的**负荷条件下，**物去除率**其他填料，可以改善空气。氧气在水中的溶解度。由于生物接触氧化槽用于A/O处理工艺，填料的体积负荷相对较低，微生物处于自动氧化阶段，因此污泥产量很小。此外，生物接触氧化池产生的污泥的水分含量远**活性污泥池产生的污泥的水分含量。因此，一体化生活污水处理设备后污水产生的污泥量很少，污泥排放通常只需要90天左右。一体化生活污水处理设备使用方法：1、设备一般为埋地设置，设备上部可作为绿化地带、停车场、道路等。2、设备也可采用半埋式放置，埋式深度可根据你的需要确定。3、设备也可放置在室外地表以上。4、该设备用于寒冷地带，可把检查孔加高?使设备埋设在冻土层以下。5、该设备可随地形需要布置。“品质、诚信天下，互利共赢”是公司发展的宗旨，我们热诚地希望各界人士与我们广泛合作，真诚地欢迎广大用户来我公司考察、洽谈业务。