

1210G3PBT南亚(玻纤 矿纤增强级)

产品名称	1210G3PBT南亚(玻纤 矿纤增强级)
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:品牌 物性:玻纤 品牌代理:耐化学性
公司地址	总部位于美国，分公司位于中国
联系电话	15338001126 15338001126

产品详情

1210G3PBT南亚玻纤及矿纤强化级 1210G3PBT南亚(玻纤 矿纤增强级)

南亚公司PBT工程塑胶之特性:

- *高强度、高刚性，优异的机械强度。
- *高强度、高刚性，优异的机械强度。
- *优异的电气性能、耐化学品、耐溶剂、耐稀释酸和碱。
- *尺寸稳定性、低蠕变性。
- *耐摩擦及耐磨耗特性。
- *良好的耐热性(长期使用温度140 以上)，加玻纤强化后热变形温度高。
- *低吸水性、低热膨胀系数。
- *快速结晶、成型循环时间短、流动性良好可制薄件成品。

PBT 惠州南亚 1410G6 阻燃 注射成型

PBT南亚1403G6JBK9 30%玻纤增强 UL94V0 抗热变形佳 热熔胶枪外壳

PBT 南亚 1410G6 阻燃级 电子电器部件 增强级 汽车部件

PBT南亚1403G3 GNC6新料增强阻燃V0线圈骨架汽车部件塑胶原料

PBT 惠州南亚 1210G6 ABK1 高强度 耐热 电气性能 汽车领域

PBT惠州南亚 1403G3 GBK4 玻纤增强 高光泽 电子电器部件 塑胶原料

PBT聚对苯二甲酸丁二醇酯1403G6G NC6 30%玻纤 阻燃V0尺寸稳定

PBT 惠州南亚 1403G6 GNC6阻燃 加纤15% 耐热耐老化 汽车部件

PBT 1512 惠州南亚 高韧性PBT 高抗冲

PBT 140PG6惠州南亚玻纤30%增强低粘度食品级

PBT 南亚1210G6 30%玻纤增强 高机械性能 耐化学耐高温

PBT 南亚 1210G3 15%玻纤增强 高强度 高抗热变形 电器性能佳

PBT南亚 1410G6 GBK7 阻燃级 1403G6GNC6 加纤30% 1403G3 GNC6 本色塑料

PBT 惠州南亚 1403G3 玻纤增强15% 高流动 高强度 阻燃性 连接器 插座 开关

PBT惠州南亚1403G6 高热变形温度 耐化学性 耐候性好 用于工业胶枪

PBT 惠州南亚 1403G3 GNC6 阻燃级 高强度 耐高温 玻纤增强15% PBT塑胶原料

PBT 南亚工程塑胶 140PG3/140PG6 无卤阻燃V0 玻纤增强15%30%惠州

PBT 南亚 1210G6 ABK 阻燃级 热稳定性 注塑级 耐高温 塑胶制品

PBT 南亚 1403G6 GNC6 注塑级 玻纤增强 阻燃级 电子电器应用 塑胶制品

PBT 南亚工程塑胶 1210G3/1210G6 增强级玻纤增强15%30% 惠州南亚

PBT 南亚 140PG3 无卤阻燃级 加纤15%增强级 高刚性 汽车部件

PBT 惠州南亚 1403G6 GNC7 特性高强度;高电器;;阻燃V0。

南亚公司PBT工程塑胶之用途:

1.电气、电子类：连接器、端子台、变压器绕线轴、光纤接头、微动开关键、插头插座等。

2.汽车、工业类：车大灯反射镜及转向器、分电盘、齿轮箱零件、车窗马达外壳、接线盒、阀门组件、泵浦组件等。