

【甘肃泡沫玻璃板 发泡玻璃保温砖 屋面非标玻璃发泡板】

产品名称	【甘肃泡沫玻璃板 发泡玻璃保温砖 屋面非标玻璃发泡板】
公司名称	河北中泰天成节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:中泰天成 型号:可定做 产地:大城县
公司地址	廊坊大城县工业区
联系电话	0316-5838667 18003365866

产品详情

【甘肃泡沫玻璃板 发泡玻璃保温砖 屋面非标玻璃发泡板】

甘肃泡沫玻璃在欧美国家发展已超过60年的历史，根据国外经验，市场现行主要保温系统如XPS、EPS具有很大缺陷如：有机材料不符现代建筑对防火安全之基本环保要求；材料容易因老化、变形、剥落而在2-3年内发生外墙漏水；维修困难；后期维修成本不断加大等。

目前应用建筑保温隔热的材料一般要求低吸水率、高强度、低膨胀系数、低导热系数，而墙体保温型泡沫玻璃产品具有容重轻、强度高、导热系数小，吸水率低、无毒、不燃烧、耐老化等性能，能在超低温和高温的环境中使用，泡沫玻璃以其优异的性能，使用寿命与建筑物一致，适合建筑物外墙、地下室的保温，而且更适合屋顶防水隔热保温。

沫玻璃在建筑节能领域的应用主要有：一、甘肃建筑屋面保温.泡沫玻璃用于建筑屋面保温结构形式主要有三种形式：正置屋面、倒置屋面、倾斜屋面。倒置屋面可以用于绿化，种植花草；或者作屋顶运动场和其他使用屋面。【甘肃泡沫玻璃板厂家的电话】与其他无机材料易于结合，容易施工，防水防火保温效果较佳。二、建筑外墙保温【甘肃泡沫玻璃板】作为墙体保温材料，可以有效减小墙体厚度，减轻建筑结构重量，扩大使用面积。使用泡沫玻璃的外墙保温结构，施工时，在外墙外表面找平层上使用聚合物砂浆粘贴泡沫玻璃；其次，在泡沫玻璃表面涂抹砂浆层或瓷砖装饰层。三、泡沫玻璃外层保温及施工技术 泡沫玻璃外墙外保温技术采用粘结剂，将泡沫玻璃粘结在基墙上，面层使用抗裂砂浆进行找平，饰面层采用涂料或面砖等形式进行装饰，从而整体提高了建筑外围护结构的防火性能和保温性能，特别是对于防火等级要求高的高层住宅建筑和公共建筑，该技术体系更加证明了它的实际应用意义。泡沫玻璃外墙外保温技术构造系统由泡沫玻璃粘结层、泡沫玻璃保温层、抗裂砂浆找平层，耐碱玻璃纤维网格布或四角钢丝网抗裂砂浆保温层，以及饰面层组成，见图1。根据我公司对实验验证和实际应用状况进行分析，采用该技术体系在进行保温施工之前，对

基层墙体的平整度和垂直度有特殊要求，应以符合国家规定现行墙体结构验收规范的要求为依据，杜绝体系材料与基层墙体之间存在空隙的可能性，提高安全系数，对达不到上述平整度和垂直度要求的基层墙体，应采用1：3的水泥砂浆找平，然后进行泡沫玻璃粘贴施工。由于它的诸多突出的特点，适用于深冷、高温、有腐蚀中的保温隔热；冷库、恒温恒湿机房、实验室的保温隔热；工业与民用建筑的平屋面、斜屋面、使用屋面、停车屋面、种植屋面以及建筑物墙体的保温隔热。它性能优越、耐久、且造价适中，综合经济效益高、施工方便，是一种既安全可靠又经久耐用的建筑节能保温材料。泡沫玻璃管壳管壳的特点：1.密度小、导热系数小、抗压强度高；2.不吸水、不透湿、防渗漏；3.热系数小、尺寸性好、不变形、不开裂；4.不、不老化、耐腐蚀；5.无害、健康环保；6.不霉变、不受鼠啮、防虫害及微生物；7.无机制品，性能不衰退，使用寿命与建筑物同步；8.适用于各种高温、深冷、恒温、恒湿等苛刻；9.易切割、易加工、施工方便。玻璃泡沫管壳40mm管径生产厂家