

贵金属冲压元件专用于低压电器

产品名称	贵金属冲压元件专用于低压电器
公司名称	南京利河伯合金材料有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:利河伯 型号:C3-LHB05-05
公司地址	中国江苏南京高淳县经济开发区荆山东路25号
联系电话	86-025-66901111-6086 18652081798

产品详情

材质：面材：金，金合金，纯银，银镍，银铜，银氧化镉，银氧化锡等；基材：纯银，银合金，红铜，黄铜，磷铜，铍铜，锌白铜，镍，铁，不锈钢，蒙乃尔铜-镍合金等；

规格类型：面材：厚度0.03~1.0mm；基材：厚度0.08~3.5mm；镶嵌、双面镶嵌、全背覆、三层复合、滚压焊、复合带+冲压；

应用：复合带：主要应用于墙壁开关、保护器、温控器、微机电刷、微动开关等导电元件，三复合冲压触点：主要应用于继电器、微型开关、温控器、断路保护器等。

优点：复合带主要特点是把贵金属（金、银、铂、钯、铱、铑、钨、钼）独特的电学、化学性能和铜合金等优良的力学性能有机地组合而产生优异的综合性能（复合优于电镀、不分层，结合牢固），并能节约大量贵金属。由异种材料结合而成的复合带克服了单组元的某些缺点，发挥出不同组元各自的优点，从而显示出良好的综合性能，如高的结合强度、良好的导电性、导热性、耐腐蚀性、减震性、耐磨性，以及专门赋予复合带的某种特殊性能等。工序简单，省却传统铆接或焊接工序；温升高、性能优越、达成结构设计一体化；三层复合触点焊接面为蒙乃尔铜-镍合金、铜镍、镍、铁等材料，并带有焊接点，以增加焊接性能。焊接部位是通过熔融金属接合，加热时间短，作业环境清洁，而且方便定位，焊接美观。中间采用电镀材料cu，接触电阻低，电气性能稳定。

产能：

复合带产能约30吨/月；

三复合冲压触点产能约4000万粒/月；

最小起订量：

复合带材：50kg/批

三复合冲压触点：500000pcs/批

交期说明:

样品交货期：一般为15个工作日（新开模具需加上模具制作时间）

量产交货期：1000万~1500万以下为10天；1500万~2500万为20天；2500万~4000万为30天（新开模具需加上模具制作时间）

包装说明：

产品类型	包装形式	要求	外包装标识
复合带	真空贴体包装 纸箱 尼龙打包带	每箱重量不得超过50kg、堆码重量不超过300kg、堆码层数不超过6层	堆码重量极限、堆码层数、易碎、防潮、向上等
铆钉	包装袋 纸箱 木箱	每个木箱毛重不得超过20kg	易碎、防潮、向上等
触点	包装袋(真空包装) 纸箱 木箱	每个木箱毛重不得超过20kg	易碎、防潮、向上等
冲压件	包装袋 纸箱 木箱	每个木箱毛重不得超过20kg	易碎、防潮、向上等
铆接件			
线材	pe膜 牛皮纸 木箱	每个木箱毛重不得超过20kg	易碎、防潮、向上等

注：顾客有特殊包装要求按照顾客要求执行！

物流说明：

本公司默认ems、顺丰、韵达、速尔，也可根据需方要求更换,物流费用由供方承担。

本产品的加工定制是是，品牌是利河伯，型号是C3-LHB05-05，种类是波段式，额定电压是220（V），产品性质是热销，营销方式是厂家直销，营销价格是特价