

## 【山西泡沫玻璃管壳 山西省发泡玻璃板 可定制】

产品名称	【山西泡沫玻璃管壳 山西省发泡玻璃板 可定制】
公司名称	河北中泰天成节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:中泰天成 型号:可定做 产地:大城县
公司地址	廊坊大城县工业区
联系电话	0316-5838667 18003365866

## 产品详情

### 【山西泡沫玻璃管壳 山西省发泡玻璃板 可定制】

屋面泡沫玻璃保温板1976年6月量试成功，初始研制河北廊坊大成在建筑中是常见的应用类型多用于工业建筑应符合《建筑绝热材料的应用类型和基本要求》的规定。泡沫玻璃保温板是一种新型的保温、隔燃、吸声材料。泡沫玻璃保温板以碎玻璃为材料，经过高温熔融通过离心加工成无机纤维，泡沫玻璃墙体保温材料就是其中一种新型的环保保温材料，拥有着环保、安全、舒适、节约的性质。泡沫玻璃在建筑节能领域的应用主要有：一、建筑屋面保温.泡沫玻璃用于建筑屋面保温结构形式主要有三种形式：正置屋面、倒置屋面、倾斜屋面。倒置屋面可以用于绿化，种植花草；或者作屋顶运动场和其他使用屋面。泡沫玻璃与其他无机材料易于结合，容易施工，防水防火保温效果较佳。二、建筑外墙保温泡沫玻璃作为墙体保温材料，可以有效减小墙体厚度，减轻建筑结构重量，【山西泡沫玻璃管壳 山西省发泡玻璃板 可定制】扩大使用面积。使用泡沫玻璃的外墙保温结构，施工时，在外墙外表面找平层上使用聚合物砂浆粘贴泡沫玻璃；其次，在泡沫玻璃表面涂抹砂浆层或瓷砖装饰层。三、泡沫玻璃外层保温及施工技术 泡沫玻璃外墙外保温技术采用粘结剂，将泡沫玻璃粘结在基墙上，面层使用抗裂砂浆进行找平，饰面层采用涂料或面砖等形式进行装饰，【山西泡沫玻璃管壳 山西省发泡玻璃板 可定制】从而整体提高了建筑外围护结构的防火性能和保温性能，特别是对于防火等级要求高的高层住宅建筑和公共建筑，该技术体系更加证明了它的实际应用意义。泡沫玻璃外墙外保温技术构造系统由泡沫玻璃粘结层、泡沫玻璃保温层、抗裂砂浆找平层，耐碱玻璃纤维网格布或四角钢丝网抗裂砂浆保温层，以及饰面层组成，见图1。根据我公司对实验验证和实际应用状况进行分析，采用该技术体系在进行保温施工之前，对基层墙体的平整度和垂直度有特殊要求，应以符合国家规定现行墙体结构验收规范的要求为依据，杜绝体系材料与基层墙体之间存在空隙的可能性，提高安全系数，对达不到上述平整度和垂直度要求的基层墙体，应采用1：3的水泥砂浆找平，然后进行泡沫玻璃粘贴施工

【山西泡沫玻璃管壳 山西省发泡玻璃板 可定制】热工设备、管道、容器和制冷机热，产品制成板、块、

筒瓦或拱块等。这种材料可在-260 ~+500 的温度范围内使用，在不同的温度区间内，热用泡沫玻璃的使用方法有所不同。

#### (1)使用温度高于100 的施工方法

一般使用铁丝或金属条带绑扎固定，或用螺栓、角铁固定，也可以使用高温胶粘接剂粘接。若用水玻璃之类的粘接剂，则进行点粘接，接缝可用焦油环氧系填料和粘土质泥浆等。当用作外接材料时，应选用气密性好并且具有难燃性和气候适应性q的泡沫玻璃制品，其施工方法有以下几种：

- 1、包上牛毛毡或玻璃布，外面在盖上铁皮；
- 2、涂覆马蹄脂，缠上玻璃布，然后再涂马蹄脂；
- 3、用混凝土抹面。

#### (2)使用温度—30 以下时的施工方法

在—30 与—70 之间，除了泡沫玻璃填缝材料密实组装外，还需每个230mm绑扎一道金属带使之固定；—70 时，一般不使用粘结剂，而是采用一层以上的多层组装形式，从de层起，用填料填缝。再绑上箍带，外漏层涂覆低温马蹄脂。

是一种性能稳定的建筑外墙和屋面隔热、隔音、防水材料。