

风道管道型静电除尘器 静电除尘器

产品名称	风道管道型静电除尘器 静电除尘器
公司名称	上海斯特欣净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型:静电除尘器 林格曼黑度:0级
公司地址	上海市浦东新区盐朝公路865号
联系电话	021-68262680,68262652 13918598981

产品详情

品牌：filterstation®

stx-hhf风道管道型静电除尘器

产品概述：

stx-50f风机盘管、风管系列电子空气净化消毒装置通过循环的方式对房间内的空气进行净化。本净化消毒装置由金属过滤网、高压电离器、集尘室、活性炭过滤网组成。

采用先进的pwm电流型高频变换技术和稳压、恒流的工作方式，大部分“重”颗粒物在通过电子空气净化消毒装置的金属过滤网时被过滤，更小的颗粒物随气流进入电离区时，被高电压电离，赋予正电荷。

当带正电荷的粒子通过带有负电荷的集尘板（输出近4000v恒流的直流高电压）时被吸附在集尘板上，强电场可击穿附着在颗粒物表面的细菌、病毒和微生物的细胞壁，并将其杀死。

另外，在这一个过程中，活性炭过滤网可以分解空气中的气态污染物，例如：甲醛、硫化氢、氨气等、残余有害气体，经过活性炭过滤网的进一步分解，被净化的空气进入室内。

stx-50f风道风管式安装示意图：

特点及用途：

高效吸附可吸入颗粒物、高效物理性杀灭菌、病毒等微生物、对环境无毒副作用；

耗电少、风阻低、对香烟烟雾和化学污染物也有很好的滤除作用，是国际上最为成熟、有效和高性价比的空气净化技术；

广泛安装在中央空调系统风机盘管的回风口处，适用于办公大楼、酒店、图书馆、医院、体育馆等公共场所。

产品特性：

集尘效率惊人,一次通过净化大于0.5微米可吸入颗粒物(pm10)的效率达到90%以上，最高可达98%。

与天花板嵌入式中央空调配套，实现一触式安装，基本上100%防止电容器孔眼的堵塞，保持无限接近100%的热交换率。

集尘器能捕捉住仅靠空调用过滤装置所无法阻挡的微粒子尘埃并能高效祛除异味，烟味，还能阻挡污浊空气进入内部。

通过电子式集尘机的内置，还能

粗滤器与集尘器为可洗型，反复使用无多余耗材。

高流速情况下，压力损失小于25pa实现节能。

臭氧的杀菌力抑制了霉和细菌的发生，缓解排水堵塞，解决空调效力低下问题，减少来自空调内部的恶臭。

可选装配置负离子发生装置。

产品优势：

净化风量大，可在短时间内有效杀灭空气中的去除异味有害细菌、，集尘。

功能全面，集电除尘杀菌祛异味于一体。

微电脑智能控制，信号灯正确显示其工作状态。

安全保护好，操作人性化。全系统设计周密安全，使用安全。

带楼宇控制接口，可提供三个开关触电信号供楼宇管理系统（bas）链接使用。

运行成本低，免紫外灯和其它耗材，可直接用水冲洗清洁。

全自动控制系统。

稳定性高，静电电源控制系统具有过流过压自动保护装置，保证设备稳定运行。

stx-50f正面示意图

stx-50f侧面示意图

规格参数对照表

型 号	stx-hhf	外形尺寸（mm）	720 × 680 × 250	350 × 610 × 250
安装型式	风管风道型	处理风量（m3/h）	0-3400	0-1700
重 量	20(kg)	电路控制	线 控	线 控
电 源	220v50hz	功 率	30（w）	17（w）
静压损失	25pa以下	集尘器规格	505 × 315 × 115 × 2	505 × 315 × 115
工作环境	0 -52	前置滤网尺寸	400 × 640mm	505 × 315mm
壳 体	镀锌板	后置活性炭尺寸	400 × 640mm	505 × 315mm
净化效果	除尘率：97% 杀菌率：99% 除烟除异味：95%			

上海斯特欣净化设备有限公司是通风过滤网、初中高效过滤器、空气成套过滤装置的专业制造商，公司通过iso9001:2000质量管理体系认证，致力于环保净化行业。

我司为生产厂家，可根据用户对场所洁净度的要求，提供相应的过滤产品。

如有需要 请致电 021-68262680.68262652,13817695030

热忱欢迎及感谢各新老用户选用我司产品!

本产品的加工定制是是，类型是静电除尘器，林格曼黑度是0级，品牌是FilterStation，型号是STX-HHF，脱硫率是95（%），除尘率是97（%），阻力损失是25（Pa），出口含尘浓度是50（g/Nm3），使用温度范围是0-52（ ），处理风量是1500（m3/h），过滤速度是57（m/min），安装型式是风管风道型