

通和玻璃钢 脱硝除尘脱硫一体化

产品名称	通和玻璃钢 脱硝除尘脱硫一体化
公司名称	枣强县通和玻璃钢有限公司
价格	面议
规格参数	类型:脱硫除尘器 林格曼黑度:1级
公司地址	河北 枣强县 枣强
联系电话	03188541311 18631826387

产品详情

温馨提示

产品图片、属性、价格仅供参考，详情务必来电或旺旺咨询。

咨询电话：0318-8238277 18631809111

不经协商下单者，概不发货。如果给您带来不便还请谅解。谢谢！

一、 脱硝除尘脱硫一体化概述本技术适用于一些中小锅炉的烟气处理净化，因本套设备具有投资小、占地少、管理方便等优势，因而得到了众多厂家的好评。我公司经多家用户实践经验证明，本处理方式在充分掌握好温度和药剂浓度等关键指标情况下，脱除标准完全可以达到国标。

二、 玻璃钢脱硝除尘脱硫一体化工艺流程

烟气 余热回收装置（省煤器） 换热器 除尘（根据情况确定） 脱硝脱硫除尘一体塔 换热器 排放。（本流程仅供参考，我公司根据不同情况设计不同方案，但均以处理达标、投资小、占地面积小、管理方便为宗旨）

三、 脱硝除尘脱硫一体塔的主要特点

耐高温，脱硝除尘脱硫一体塔主体结构采用经改性的耐高温的玻璃钢材质。

耐酸碱、耐腐蚀、耐老化，使用寿命长，维修量少。
体积小，重量轻，占地面积小，基础小。 阻力小，节水、节电，运行费用低。

造型美观，色彩亮丽，小巧玲珑，视觉效果好。 洗涤式工作原理，除尘脱硫效率高，捕捉有害气体多。 脱水板设计合理、独特、脱水效果好，对风机腐蚀极少。 操作简单，使用方便，自动化程度高，维修量极小，基建和运行费用低，易于操作、管理、维护，运行率高

，适应各种工作环境。

对烟气中硫的总量和烟气中的so2的浓度波动适应性强，可适应0.9-8%的煤中含硫量。脱硝除尘脱硫一体塔经多家用户使用，最长使用时间已达10年。属于成熟设备，应用在标准燃煤锅炉的除尘脱硫脱硝上，都可达到国家规定的排放标准。 四、本烟气治理方案技术特点

本装置脱硫效率可达99%、除尘效率可达99.8%，不论烟气中灰尘量多大、颗粒多细都可除掉。与国内同类技术比较具有如下优点：

脱硝除尘脱硫一体，效率高；

投资省，见效快，轻巧易造；

耗水量小，运行费用低；

结构紧凑，占地少，操作简便，造型美观；

适用于中、小型锅炉脱硝除尘脱硫。

本产品的加工定制是是，类型是脱硫除尘器，林格曼黑度是1级，品牌是通和