

CMG系列湿式除尘器常州超炫專業生產

产品名称	CMG系列湿式除尘器常州超炫專業生產
公司名称	常州超炫干燥设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型:湿式除尘器 林格曼黑度:1级
公司地址	钟楼区西林工业园区内
联系电话	13092579927

产品详情

湿式除尘概述 湿式除尘器是利用水或其它液体与含尘气体的作用去除粉尘的设备，尘粒与喷洒的水滴、水膜或湿润的器臂、器件相遇时，发生润湿、凝聚、扩散沉降等过程，因而从气体中分离出来，达到净化气体的目的。湿式除尘器以水为媒介物，因此它适用于非纤维性的、能受冷且与水不发生化学反应的含尘气体，不适用于除去黏性粉尘。湿式除尘器具有投资低，操作简单，占地面积小，能同时进行有害气体的净化、含尘气体的冷却和加湿等优点。特别适用于处理高温高湿度和有爆炸性危险气体的净化，但由于采用了水为净化物，必须处理含泥污水，否则可能会带来了二次污染。

湿式除尘器特点 1、湿式除尘器可以有效的将直径为0.1-20mm的液态或固态粒子从气流中除去。 2、具有设备投资少、结构比较简单、除尘效率高、设备本身有极少活动备件、操作及维修方便、占地面积小等特点 3、能够同时进行有害气体的净化、烟气的降温冷却和增湿，特别适用于处理高温、高湿、易燃、易爆、有危险的气体。 4、在操作中能有效的防止二次扬尘。

湿式除尘器型号名称 ccj/a型冲激式除尘器、xst型湿式旋流强化凝聚脱硫除尘器、ctt型前置冲击湍球脱硫除尘气体净化器、wc型低压文丘里除尘器、bls-8l湿式立窑除尘器、bls-ii型-8l双塔湿式立窑除尘器、ccj/dg冲击式多管除尘器。该设备有几十种规格供用户选择。

本产品的加工定制是是，类型是湿式除尘器，林格曼黑度是1级，品牌是CX，型号是CMG，脱硫率是 > 90%（%），除尘率是 > 95%（%），阻力损失是 < 1600Pa（Pa），液气比是0.1-0.3kg/m³，使用温度范围是500（ ），处理风量是3000-105000（m³/h），过滤速度是840-1440（m/min）