

金属屋面变形缝平面盖板

产品名称	金属屋面变形缝平面盖板
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	50.00/米
规格参数	厂家:变形缝厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

1: 建筑伸缩缝缝宽：指的是在建筑物设计建造是，为防止建筑物由伸缩，沉降，地震引起建筑自由变形缝的实际缝隙。通常宽度为10cm-30cm直接，缝隙宽度也小，选用的变形缝盖板宽度越小，建筑变形缝装置材料配件上节约用料。同时也节约了成本。 2;选用材料：建筑变形缝装置选用的材料可选用铝合金，镀锌铁皮。不行刚，橡胶等材质。这些材质的由于造价不同，从而导致了建筑变形缝装置等价格不同。 3:材质要求：这里的材质要求注意说明的是选用不锈钢材质及铝合金材质要求，通常新型建筑变形缝装置盖板材料可选用不锈钢。铝合金。根据需用的材质不同，价格也有所变化。 4材料厚度：变形缝材料厚度和变形缝缝宽，实用位置有关，变形缝缝宽也大，材料厚度要求也高，变形缝材料厚度和变形缝实用位置有关，地面变形缝材料小厚度为4mm。 5:变形缝构造做，变形缝构造做法也是决定变形缝价格的重要因素，其选用标准按照设计要求。

注意事项：

- 1、变形缝的防水高度不应小于250 mm
 - 2、防水层应铺贴到变形缝两侧砌体的上部；
 - 3、变形缝内应填充聚苯乙烯泡沫塑料，上部填放补衬材料，并用卷材封盖
 - 4、变形缝顶部应加扣混凝土或金属盖板，混凝土盖板的接缝应用密封材料嵌填
 - 5、密封材料嵌填必须密实、连续、饱满、粘结牢固，无气泡、开裂、脱落等缺陷。
 - 6、嵌填密封材料的基层应牢固、干净、干燥，表面应平整、密实。不得有蜂窝、麻面、起皮或起砂现象；嵌填的密封材料表面应平滑，缝边应顺直，无凹凸不平现象。
- 密封防水接缝宽度的允许偏差为 $\pm 15\%$ ，接缝深度为宽度的0.6 ~ 0.79倍。

