

# 加工定制不锈钢油水分离器

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 加工定制不锈钢油水分离器                         |
| 公司名称 | 山东金昊三扬环保机械股份有限公司                     |
| 价格   | 面议                                   |
| 规格参数 | 油水分离设备种类:油水分离机<br>处理水量:1-50 ( m3/h ) |
| 公司地址 | 山东诸城市经济开发区舜耕路106号                    |
| 联系电话 | 0536-6125578 13806366474             |

## 产品详情

### gy型油水分离器

#### 用途

随着产业结构的调整，餐饮业迅速发展，由于没有合适的专用餐饮废水处理设备，餐饮废水已成为城镇中的主要污染源之一，为解决这一问题，我公司经多年研制，开发出针对餐饮废水处理专用设备gy型油脂分离器，适用于大厦、宾馆、旅馆、饭店、学校、医院等厨房排出水中的大量油脂，尤其是胆固醇进行油水分离，提高对流入下水处理沟或管道的处理能力，防止对接纳水体的水质污染影响。

#### 主要特点

容量适宜、构造合理、隔离效益高、清除操作简便、施工容易、占地面积小、重量轻。

#### 结构和工作原理

gy型油脂分离器是由三个槽组成：第一个槽，设有一个滤网，用于收集和清除菜屑和残渣剩饭等固形物；第二个槽，控制分离槽内的流速，并在该槽内设置特制的油水分离装置使油水能在较短的时间内分离，分离油脂浮上至集油室；第三个槽，设有一个分离器，用它来遮断来自排水管的恶臭和腐败气体及保持一定的水位。

本装置集固液分离、油水分离于一体，具有占地面积小，安装简单，无需专人管理等优点。

#### 主要技术参数

| 使用人数 | 容量  | 中西餐厅 | 一般西餐厅 | 医院厨房 | 便餐小吃 | 学校食堂 |
|------|-----|------|-------|------|------|------|
| 容积   | (升) | (人数) | (人数)  | (人数) | (人数) | (人数) |

|        |     |     |     |     |      |      |
|--------|-----|-----|-----|-----|------|------|
| gy-20  | 20  | 60  | 60  | 70  | 150  | 160  |
| gy-70  | 70  | 180 | 230 | 240 | 530  | 650  |
| gy-100 | 95  | 220 | 270 | 290 | 640  | 780  |
| gy-140 | 135 | 310 | 380 | 400 | 900  | 1100 |
| gy-200 | 205 | 440 | 520 | 540 | 1200 | 1480 |

规格尺寸图

| 尺寸     | 箱体底长  | 箱体底宽  | 箱体底高     | 出水管径 | 容量  |
|--------|-------|-------|----------|------|-----|
| 型号     | l(mm) | b(mm) | h ( mm ) | dn   | l   |
| gy-20  | 432   | 282   | 312      | 75   | 20  |
| gy-70  | 520   | 410   | 450      | 75   | 70  |
| gy-100 | 720   | 410   | 450      | 100  | 100 |
| gy-140 | 820   | 510   | 450      | 100  | 135 |
| gy-200 | 1020  | 520   | 500      | 100  | 205 |

### 维护使用方法

正确掌握隔离器维护使用方法，可以提高隔离器的隔油率，减少排水管道堵塞的可能，因此，必须按规定定期进行清除油污。其方法如下：

1. 杂物筐每天提出刮油倒垃圾，并将水上浮油清除掉，箱体每周清扫一次，抽出隔板将黏在金属表面上的油污用刀刮掉，底部垃圾要求清除干净。
2. 清扫完毕恢复原状。
3. 当出口排水管道堵塞时，将排水口罩拿掉，因有臭气溢出，应快速疏通，疏通后将排水口罩迅速盖上。

### 注意事项

1. 本公司为用户提供除以上规格的隔离器外，同时还可按用户特殊要求进行设计，本公司设计院具有乙级水处理设计资质。
2. 必须将隔离器设置在便于开启和关闭盖板，以及容易清除内部的地方。
3. 必须设置排水管，以清除装置上部空间产生的恶臭和腐败气体。
4. 根据流出口的材料及现场情况，选取进水方式及出水管道连接方式。
5. 订货时注明对材质的要求。

本产品的加工定制是是，油水分离设备种类是油水分离机，处理水量是1-50 ( m<sup>3</sup>/h )，品牌是金昊三扬，型号是GY，连行重量是1000 ( kg )，装机容量是100，适用范围是餐饮油水分离器，规格是GY-5,GY-10,GY-15,GY-20，处理量是1-50m<sup>3</sup>，功能是油水分离，材质是碳钢，不锈钢