

JHS水泵电缆特点3*35+1*10

产品名称	JHS水泵电缆特点3*35+1*10
公司名称	天津市电缆总厂橡塑电缆厂
价格	.00/米
规格参数	品牌:银顺 型号:JHSP防水电缆 产地:河北廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县刘演马电缆工业园区
联系电话	0316-3267283 13833614712

产品详情

橡胶护套、防水层和接头等部分组成的。它的导线截面为95平方毫米，适用于承载大电流的场合。该电缆的橡胶绝缘和橡胶护套具有很好的耐磨性和耐老化性能，能够在恶劣的环境中长期使用。防水层可以保证电缆在水中正常工作。该电缆适用于潜水泵的供电、控制和信号传输等场合。

两者虽然都是潜水泵电缆，但由于其规格和应用场景的不同，具体使用时需要根据实际情况进行选择JHS B潜水电机用防水橡套软电缆。电缆一端在水中。长期允许工作温度不超过65℃，JHS长期允许工作温度不超过85℃ 防水橡套电缆供1流电压500V及以下的潜水电机上传输电能用。JHS防水电缆使用条件电缆线长期允许工作温度65℃。JHS防水电缆绝缘材料：绝缘采用防水橡皮；电缆的填充也采用防水橡皮；电缆的护套采用防水橡皮护套适用于潜水泵，煤矿，水下作业，水中景光灯等水处理设备，该产品采用高密度胶具有防水等功能 型号 用途 导体长期允许 工作温度/ 额定电压 V 标称截面 mm² JHS JHSB 水下作业的潜水电机传输电能用 65 300 500 1000 1 ~ 300