

螺旋式砂水分离器——认准南京如克LSSF型沉砂池螺旋油水分离器

产品名称	螺旋式砂水分离器——认准南京如克LSSF型沉砂池螺旋油水分离器
公司名称	江苏如克环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	油水分离设备种类:油水分离机 处理水量:5~12 (m ³ /h)
公司地址	中国江苏南京六合区横梁街道新篁工业园园区中路3号
联系电话	086 025 66066448 18921417889

产品详情

产品用途

用于污水处理厂沉砂池，将沉淀池排出的砂水混合液进行砂水分离。

表达式

产品特点

本产品综合了国内外该类型产品的使用情况后改进设计的，解决了衬条更换不便和螺旋轴向位置不可调的缺陷，其特点如下：

- 1分离效率可达96%~98%，可分离出粒径 0.2mm的颗粒;
- 2采用无轴螺旋,无水中轴承,维护方便;
- 3结构紧凑,重量轻;
- 4新型传动装置,其关键产件--减速器为先进的轴装式,不用联轴器,安装对中方便;
- 5衬条为快装式,便于更换;
- 6螺旋轴向位置可调,便于调整其尾部和箱壁的安全间隙.

产品构造

螺旋式砂水分离器由无轴螺旋、衬条、u型槽、水箱、导流板、出水堰和驱动装置组成。

砂水混合物从分离器一端顶部输入水箱，混合液中重度较大的，如砂粒等将沉积于槽型底部，在螺旋的推动下，砂粒沿斜置的槽底提出升，离开液面后继续推移一段距离，在砂粒充分脱水后经排砂口卸至盛砂桶，而与砂水分离后的水从溢流口排出并送往厂内进水池。

技术参数

订货要求

- 1、按型号表示方式书写全称；
- 2、使用环境（户内、外及其它）；
- 3、如采用钢筋混凝土水箱，应提供相关部分的工程设计资料。

安装尺寸表

外形尺寸

lssf型螺旋式砂水分离器外形图（不锈钢水箱）

lssf型螺旋式砂水分离器外形图（混凝土水箱）

如克（ruke）是致力于向全球提供污水处理设备的制造商，“如克”源于中国北宋著名史学家、政治家司马光《资治通鉴·赤壁之战》通史：“如其克谐，天下可定也”-象征着如克对环境保护事业的决心，如同一种顽强的新势力维护人与自然的和谐。

本产品的加工定制是是，油水分离设备种类是油水分离机，处理水量是5~12（m³/h），品牌是如克，型号是LSSF-260，适用范围是污水厂油水分离设备