

CERF船用电缆3*16/0.6/1KV

产品名称	CERF船用电缆3*16/0.6/1KV
公司名称	天津市电缆总厂橡塑电缆厂
价格	.00/米
规格参数	品牌:银顺 型号:CEFR船用电缆 产地:河北廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县刘演马电缆工业园区
联系电话	0316-3267283 13833614712

产品详情

型号 船用电力电缆名称 CXF 天然丁苯绝缘氯丁护套船用电力电缆 CXF80

天然丁苯绝缘氯丁内护套裸铜丝编织装铠船用电力电缆 CXF90

天然丁苯绝缘氯丁内套裸铜丝编织装铠船用电力电缆 CXF92

天然丁苯绝缘氯丁内套钢丝编织装聚乙烯外套船用电力电缆 船用电力电缆

天然丁苯绝缘氯丁护套船用电力电缆 CXV80 天然丁苯绝缘氯丁内护套裸铜丝编织装铠船用电力电缆

CXV90 天然丁苯绝缘氯丁内套裸铜丝编织装铠船用电力电缆 CXV92

天然丁苯绝缘氯丁内套钢丝编织装聚乙烯外套船用电力电缆 船用电力电缆

天然丁苯绝缘氯丁护套船用电力软电缆 CFF/DA 乙丙绝缘氯丁护套船用电力电缆DA型 CEF80/DA

乙丙绝缘氯丁内护套裸铜丝编织装铠船用电力电缆DA型 CEF90/DA

乙丙绝缘氯丁内护套裸铜丝编织装铠船用电力电缆，DA型 CEF82/DA

乙丙绝缘氯丁内套铜丝编织装铠船用电力电缆，DA型 CEF92/DA

乙丙绝缘氯丁内套钢丝编织装铠船用电力电缆，DA型 CEFR/DACERF船用电缆3*16/0.6/1KV

乙丙绝缘氯丁护套船用电力软电缆，DA型 CEV/DA 乙丙绝缘氯乙烯护套船用电力软电缆，DA型

CEV80/DA 乙丙绝缘氯乙烯内套裸铜丝编织装铠船用电力电缆，DA型 CEV90/DA

乙丙绝缘氯乙烯内套裸铜丝编织装铠船用电力电缆，DA型 供一、执行标准：GB9331.2-88

二、用途：本产品适用于各种河海船舶及海上石油平台等水上建筑物传输电能。

三、使用特性：电缆长期允许工作温度为85℃，额定电压U₀/U 为0.6/1KV。敷设时电缆最小弯曲半径如下：金属屏蔽铠装型为电缆外径的6倍。非铠装型，外径小于等于25mm时为电缆外径的4倍，大于25mm为电缆外径的6倍。四、型号名称 CEFR/DA

乙丙绝缘氯丁护套船用电力软电缆，DA型，连接移动电器用。五、技术要求

1、应能经受单程30000次曲线试验。2、电缆应能经受交流电压3500V或直流8400V，5min不击穿。

3、电缆线芯结构，绝缘电阻，绝缘和护套厚度及重量应符合GB9331.2-88的规定。六、交货要求

1、电缆交货长度三芯及以下和导体截面不大于2.5平方，应不小于150米，其他电缆100米。

2、允许长度不小于20米的短段电缆交货，但其数量应不超过交货长度的10%。

3、根据双方协议允许任何长度电缆交货。4、长度误差应不超过±0.5%。

