CERF船用电缆3*16/0.6/1KV

产品名称	CERF船用电缆3*16/0.6/1KV
公司名称	天津市电缆总厂橡塑电缆厂
价格	.00/米
规格参数	品牌:银顺 型号:CEFR船用电缆 产地:河北廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县刘演马电缆工业园区
联系电话	0316-3267283 13833614712

产品详情

型号 船用电力电缆名称 CXF 天然丁苯绝缘氯丁护套船用电力电缆 CXF80
天然丁苯绝缘氯丁内护套裸铜丝编织装铠船用电力电缆 CXF90
天然丁苯绝缘氯丁内套裸钢丝编织装铠船用电力电缆 CXF92
天然丁苯绝缘氯丁内套钢丝编织装聚氯乙烯外套船用电力电缆 船用电力电缆
天燃丁苯绝缘氯丁护套船用电力电缆 CXV80 天然丁苯绝缘氯丁内护套裸铜丝编织装铠船用电力电缆 CXV90 天然丁苯绝缘氯丁内套裸钢丝编织装铠船用电力电缆 CXV92
天然丁苯绝缘氯丁内套钢丝编织装聚氯乙烯外套船用电力电缆 船用电力电缆
天然丁苯绝缘氯丁护套船用电力软电缆 CFF/DA 乙丙绝缘氯丁护套船用电力电缆DA型 CEF80/DA
乙丙绝缘氯丁内护套裸铜丝编织装铠船用电力电缆DA型 CEF90/DA
乙丙绝缘氯丁内护套裸钢丝编织装铠船用电力电缆，DA型 CEF82/DA
乙丙绝缘氯丁内套铜丝编织铠装船用电力电缆，DA型 CEF92/DA
乙丙绝缘氯丁内套钢丝编织铠装船用电力电缆，DA型 CEFR/DACERF船用电缆3*16/0.6/1KV
乙丙绝缘氯丁护套船用电力软电缆，DA型 CEV/DA 乙丙绝缘氯乙烯护套船用电力软电缆，DA型 CEV80/DA 乙丙绝缘氯乙烯内套裸铜丝编织铠装船用电力电缆，DA型 CEV90/DA
乙丙绝缘氯乙烯内套裸钢丝编织铠装船用电力电缆，DA型 供 一、执行标准：GB9331.2-88
二、用途：本产品适用于各种河海船舶及海上石油平台等水上建筑物传输电能用。
三、使用特性：电缆长期允许工作温度为85℃，额定电压Uo/U 为0.6/1KV。敷设时电缆zui小弯曲半径如下：金属屏蔽铠装型为电缆外径的6倍。非铠装型，外径小于等于25mm时为电缆外径的4倍，大于25mm为电缆外径的6倍。 四、型号名称 CEFR/DA
乙丙绝缘氯丁护套船用电力软电缆，DA型，连接移动电器用。 五、技术要求
1、应能经受单程30000次曲线试验。 2、电缆应能经受交流电压3500V或直流8400V，5min不击穿。
3、电缆线芯结构，绝缘电阻，绝缘和护套厚度及重量应符合GB9331.2-88的规定 。 六、交货要求
1、电缆交货长度三芯及以下和导体截面不大于2.5平方，应不小于150米，其他电缆100米。
2、允许长度不小于20米的短段电缆交货，但其数量应不超过交货长度的10%。
3、根据双方协议允许任何长度电缆交货。 4、长度误差应不超过+-0.5%。