

# 常年供应各种曝气器膜片式微孔曝气器刚玉曝气器排水曝气充氧设备

产品名称	常年供应各种曝气器膜片式微孔曝气器刚玉曝气器排水曝气充氧设备
公司名称	肥城市明源环保填料厂
价格	面议
规格参数	曝气设备种类:曝气器 品牌:明源
公司地址	肥城市安驾庄工业园
联系电话	86-0538-3831253 18605381636

## 产品详情

曝气器是给排水曝气充氧的必备设备，按使用方法可分为表面曝气器和水下曝气器，水下曝气器主要有悬挂链曝气器、微孔曝气器和射流曝气器。常用微孔曝气器有以下几种：

悬挂链式设备的充氧效率和动力效率较普通微孔曝气设备有所提高，并且维修简便，可以在不影响正常运行（不停水、不停止供气）的情况下，进行检修、更换损坏的曝气器，供气均匀，氧利用率高，能耗低。膜片式该装置曝气气泡直径小，气液界面直径小，气液界面面积大，气泡扩散均匀，不会产生孔眼堵塞，耐腐蚀性强，经上海同济大学环境工程学院和中国市政工程华北设计院进行清水和污水充氧测试，并经50多家用户多年使用效果良好（较常规产品固定螺旋曝气器，散流曝气器和穿孔管曝气器能耗降低40%，或增加污水处理量40%）。特别适用于城市污水和大型工厂新建扩建和老曝气池改造，且曝气池可间歇运行曝气软管此曝气软管的薄壁、直通道极大降低了曝气阻力损失；可变孔及狭缝自动关闭，彻底解决了曝气器的堵塞问题；软管为线状曝气，使布气更均匀，并形成竖向环流，搅拌混合更均匀；气泡小，氧利用率高和动力效率高。水深5m，服务面积0.5-1 m/m，氧利用率10-16%，阻力损失220-500mmh<sub>2</sub>o，充氧动力效率1.56-11.47 kgo<sub>2</sub>/kw.h。3 技术参数：曝气时内壁直径为62.5mm，气孔数量3600个/m，耐压强度2kg/cm,曝气量0-15m/h·m管式钻孔长度200—1200毫米，标准长度为500毫米、750毫米和1000毫米安装于圆形或方形管体所有膜片材料基于纳米技术设计防堵塞表层，防止固体和生物性凝固结壳。

山东肥城明源环保填料有限公司，位于五岳之首泰山脚下，山清水秀的肥城城南。多年来致力于环保技

术尤其是曝气和填料的开发，目前已发展为山东及北方地区生产量最大，品种最全的生产填料和曝气的企业。现生产三大系列一百多种规格型号的产品。公司生产的填料和曝气在全国各地污水处理工程中得到了广泛应用。

公司成立以来，不断发展已先后给省内省外污水处理工程提供安装五十余家，给各地环保工程供应配套产品百余家，赢得了广大客户的信赖。公司将不断努力，开发新的产品，以净化人类赖以生存的环境。我们将以优质的产品和周到的服务，不断满足您更高的需求。 联系人：张经理18605381636

山东肥城明源环保填料有限公司	
主营产品	曝气器、生化填料、环保设备
联系人	张经理
手机	18605381636
电话	0538-3831253
传真	0538-3831253
地址	山东省泰安市肥城安庄工业园

本产品的加工定制是是，曝气设备种类是曝气器，品牌是明源，型号是200215260，曝气阻力是30—80（mmH<sub>2</sub>O），充氧动力效率是4—6kgO<sub>2</sub>/kwh，通气量是3（m<sup>3</sup>/m.h），长度是1（mm），直径是178215（mm），服务面积是0.35—0.75