

1.5寸 文丘里射流器 气液混合腔/气水混合PVDF水射器 曝气

产品名称	1.5寸 文丘里射流器 气液混合腔/气水混合PVDF水射器 曝气
公司名称	上海斟科实业有限公司
价格	面议
规格参数	曝气设备种类:曝气池 品牌:ZK
公司地址	上海市奉贤区南桥镇万众路368号1幢146室
联系电话	021-54730186 18918516965

产品详情

pvc聚偏氟乙烯射流器，耐臭氧气液混合腔

产品简介：

射流器，也称文丘里射流器，是一种成本低廉、简单易用的气体和水的混合装置。

它是由喷嘴、吸入室、扩压管三部分组成，是利用射流负压原理发展起来的一种多用途曝气方式，独特的混合气室设计，强劲的水流与空气混合喷射，使搅拌均匀、完全，产生的气泡多而细腻，溶氧效率高，传统的曝气设备氧的转化率一般低于10%，采用射流形式的曝气设备氧的转化率可达25%以上。

材质为pvc（氟塑料），抗臭氧、酸碱腐蚀，对水质、温度变化的兼容范围广，适应不同工况的运行要求。pvc是一种天然的，不加颜料的高纯度材料；pvc材料有着非常优异的抗化学腐蚀和抗溶剂特性；作为氟塑料，pvc的耐热性能比其他所有塑料都高，耐热可高达148℃；pvc是高度结晶的硬质材料，耐磨耗性特优，机械强度大，耐冲击，使用寿命长。

用户在吸气口增加可调阀门，可调整吸入气量，它可对污水进行高效曝气，既提高了污水处理中所需的溶解氧，又除去了部分的bod，在有污泥回流时，降低后级处理设施的负荷；用于生物接触氧化池中时，取代了传统的生化曝气方法，无需复杂的鼓风机管路系统和曝气头等曝气设备；应用于水产养殖中，可有效提高单位功率氧的转化效率。

射流器广泛用于臭氧水混合、污水处理、加药领域、加液装置、水产养殖、直饮机、化工等行业，目前已开发出6个规格，外径为2分至2寸，出水量在0.05吨至50吨。

产品图片：

产品参数：

如有任何疑问请联系：

郝先生

电话：021-54736965

手机：18516261013

qq：1169651169

邮箱：office@zhenkeltd.com

本产品的加工定制是否，曝气设备种类是曝气池，品牌是ZK，型号是VT48275，通气量是22-30（m/m.h），长度是268（mm），规格是1.5寸，出水量是10-25立方米每小时，吸入气量是22-30立方米每小时，属性是文丘里