

# 控制电缆 ZR-KVVP2-22-10\*2.5

产品名称	控制电缆 ZR-KVVP2-22-10*2.5
公司名称	天津市电缆总厂橡塑电缆厂
价格	.00/米
规格参数	品牌:银顺 型号:控制电缆 产地:河北廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县刘演马电缆工业园区
联系电话	0316-3267283 13833614712

## 产品详情

执行Q/CF006阻燃耐火特性试验执行GB使用特性1交流额定电压：U0/U工作温度：硅橡胶绝缘180℃，KYV20KYVmm24-61芯FYV30KYVmm27-61芯KYVR05-6mm22-61芯KYVRP05-4mm22-61芯KYVP22KYVPmm24-61芯注：型号前加“ZR”为。HYA22HYA23铠装通信电缆HYAT600对400对200对通信电缆充油式通信电缆规格型ZRC-HYATZRC-HYAT23HYATHYAT23HYAT53

大对数电缆25对大对数电缆报价25对大对数电缆大对数电缆报价大对数电缆生产厂家

3类大对数电缆大对数电缆是HYA

。电缆沟、，电缆长度：机械保护型电缆是根据相应基本电缆的长度制造。常年生产聚乙烯绝缘聚乙烯护套；双屏电缆；双屏线：耐高温电缆；SYVVP SYVP SYPVP-75-5 SYPVP-75-7全铜2兆线。HYA通信电缆。多年的“计算机电缆DJYVPR22DJYVPR32DJYJPVDJVPVPDJYVPRDJYJPVP电子计算机电缆DJYVPRD。本产品适用于发电、冶金、石化等工矿企业集散、电子计算机、自动化的传输及检测仪器、仪表等，做连接线。工作温度：一般型不超过70℃，型号后带105不超过105℃。-40℃非固定敷设-15℃。额定电压U0/U 450/750 6倍，带铠装层电缆应不小于电缆外径的12倍。绝缘厚度的平均值应不小于标称值，处厚度应不小于标称值的90%~0.1mm。绝缘性能要求绝缘线芯应能经受GB/T3048.9规定的交流50Hz火花试验作为中间检查。绝缘线芯在20℃时绝缘电阻应不小于5000MΩ·km。计算机电缆线芯采用布线电缆色谱：主色：白--红--黑--黄--紫副色：蓝--橙--绿--棕--灰。电缆色谱主副色按顺序两两搭配既可，如白蓝 白橙 白绿 白棕 白灰 红蓝。。。。。。以此类推 24对电缆色谱排列：白兰、白橙、白绿、白棕、白灰、红兰、红橙、红绿、红棕、红灰、黑兰、黑橙、黑绿、黑棕、黑灰、黄兰、黄橙、黄绿、黄棕、黄灰、紫兰、紫橙、紫绿、紫棕 ZRVVR电源电缆10平方16平方25平方ZRVVRRVVZZR-RVV通信用阻燃软电缆本产品是适用于通信局（站）及高层建筑等电源的输、配电中用的阻燃软电缆，ZR-KVVPZR-KVVP2ZR-KVV22ZR-KVV32ZR-KVVPZR-KVVRP1、用途：本产品供交流额定电压500V或直流电。