

高压鼓风机专用消音器 消音器

产品名称	高压鼓风机专用消音器 消音器
公司名称	上海与鑫机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	消音降噪设备种类:消音器 品牌:宇鑫
公司地址	青浦区徐泾镇联民路1800号
联系电话	021-33512972

产品详情

供应高压鼓风机专用消音器

消音器是阻止声音传播而允许气流通过的一种器件，是消除空气动力性噪声的重要措施。消音器是安装在空气动力设备(如鼓风机、空压机、锅炉排气口、发电机、水泵等排气口噪音较大的设备)的气流通道上或进、排气系统中的降低噪声的装置。

消音器的选用及特性

消音器的选用应根据防火、防潮、防腐、洁净度要求，安装的空间位置，噪声源频谱特性，系统自然声

衰减，系统气流再生噪声，房间允许噪声级，允许压力损失，设备价格等诸多因素综合考虑并根据实际情况有所偏重。一般的情况是：消音器的消音量越大，压力损失及价格越大；消音量相同时，如果压力损失越小，消音器所占空间就越大。新型高效抗喷阻型系列消音器设备被广泛用于发电、化工、冶金、纺织等工业厂矿中用于各种型号锅炉、汽机排汽；风机；安全门等设备的消音降音。该系列消音器是根据抗、喷、阻复合消音原理所研制，具有消音量大、体积小、重量轻及安装方便无检修等诸多优点。

· 消音器的消音频率特性。抗喷阻型消音器对各频噪声效果优越。·

消音器的适用风速一般为6-8m/s，最高不宜超过12m/s，同时注意消音器的压力损失。·

注意消音器的净通道截面积，风管和消音器连接时，必要时（风速有限制时）需作放大处理。·

消音器等消音设备安装，须有独立的承重吊杆或底座；与声源设备须通过软接头连接。·

当两个消音弯头串联使用时，两个弯头的连接间距应大于弯头截面对角线长度的2.5倍。· 对于高温、高湿、有油雾、水气的环境系统一般选用微孔结构消音设备，对于有洁净要求的诸如手术室、录音室、洁净厂房等环境系统，应采用微孔结构消音设备。·

相邻用房管路串通时，注意室内噪声通过管路相互影响，必要时风口作消音处理。[

本产品的加工定制是是，消音降噪设备种类是消音器，品牌是宇鑫，型号是SI-2，适用领域是高压风机，漩涡气泵，漩涡风机，工业设备，无声室，等等