

电机引接线JBQ 2.5平方阻燃单芯1140V软芯电缆

产品名称	电机引接线JBQ 2.5平方阻燃单芯1140V软芯电缆
公司名称	天津市电缆总厂橡塑电缆厂
价格	.00/米
规格参数	品牌:银顺 型号:JBQ电机引线 产地:河北廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县刘演马电缆工业园区
联系电话	0316-3267283 13833614712

产品详情

该型号产品为交流额定电压1140V及以下的B级绝缘电机、电器绕组连接并引出机壳或绕组与电机壳体上的接线柱连接用电线。购买电线时怎样鉴别优劣 国家已明令在新建住宅中应使用铜导线。但同样是铜导线，也有劣质的铜导线，其铜芯选用再生铜，含有许多杂质，有的劣质铜导线导电性能甚至不如铁丝，极易引发电气事故。目前，市场上的电线品种多、规格多、价格乱，消费者挑选时难度很大。单就家庭装修中常用的2.5平方毫米和4平方毫米两种铜芯线的价格而言，同样规格的一盘线，因为厂家不同，价格可相差20%~30%。至于质量优劣，长度是否达标，消费者更是难以判定。 JF (JBF) 铜芯聚复合物绝缘电机绕组引接电缆(电线) JV (JBV) 铜芯聚绝缘电机绕组引接电缆(电线) JXN (JBQ) 铜芯橡皮绝缘护套电机绕组引接软电缆(电线) JXF (JBHF) 铜芯橡皮绝缘氯丁护套电机绕组引接软电缆(电线) 该型号产品为交流额定电压1140V及以下的B级绝缘电机、电器绕组连接并引出机壳或绕组与电机壳体上的接线柱连接用电线。

电线电缆产品的命名有以下原则：产品名称中包括的内容 (1)产品应用场合或大小类名称

(2)产品结构材料或型式；(3)产品的重要特征或附加特征

基本按上述顺序命名，有时为了强调重要或附加特征，将特征写到前面或相应的结构描述前。

结构描述的顺序 产品结构描述按从内到外的原则：导体-->绝缘-->内护层-->外护层-->铠装型式。简化在不会引起混淆的情况下，有些结构描述省写或简写，如汽车线、软线中不允许用铝导体，故不描述导体材料。详细介绍 一、执行标准：JB6213 92 Q 12YJ 4135-2000 二、适用范围：

适用于交流额定电压6000V及以下的电机绕组的引出连接用。 三、使用特性：

电线导体的长期允许工作温度应不超过70 。具有良好的柔软性及耐热、耐溶剂性。 四、型号和名称：

JF(JBF) 铜芯聚复合物绝缘电机绕组引接电缆(电线) JV(JBV) 铜芯聚绝缘电机绕组引接电缆(电线)

JXN(JBQ) 铜芯橡皮绝缘护套电机绕组引接软电缆(电线) JXF(JBHF)

铜芯橡皮绝缘氯丁护套电机绕组引接软电缆(电线) 用途 该型号产品为交流额定电压1140V及以下的B级绝缘电机、电器绕组连接并引出机壳或绕组与电机壳体上的接线柱连接用电线。 型号及名称 JBQ 橡皮绝缘护套引接线 1 镀锡铜导体 2 隔离层(如果有的话) 3 橡皮绝缘层 4 橡皮护套层

(注：本产品可根据用户需要制成黑、白、绿和红等多种颜色) 本厂郑重声明：

- 1、签订产品质量保障书，承诺-不合格产品绝不出厂。
- 2、两年内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录在档案保存20年。
- 3、确因产品质量问题，我厂将保修、包退、包换、满足客户要求