

# 山东济南RO纯净水处理成套设备

产品名称	山东济南RO纯净水处理成套设备
公司名称	济南航泰流体设备有限公司
价格	面议
规格参数	处理污水量:1-100 ( m3/h ) 品牌:航泰
公司地址	济南市天桥区济泺路158号院内76号
联系电话	13706417317

## 产品详情

ro-3t/h型反渗透纯水机采用先进的单级低压反渗透技术对自来水进行提纯。结合精心设计的过滤和吸附系统，能有效去除水中种类细菌、残留物、重金属离子等并有害健康的物质、更能去除常规手段无法去除的三氯甲烷、氟等致癌致病物。国内绝大部分地区自来水电导率都 500um/cm，因此采用本机制水，一定要注意原水品质，并且严格按照说明书操作、维护和保养，所制纯净水电导率完全能保持在国家标准规定的10um/cm以下，确保抽取直接生饮的纯净水，符合卫监发（1998）第19号文件附件4卫生要求及卫生部gb5749-85《生活饮用水卫生标准》。

ro-1t/h型反渗透纯水机，净完善正规的饮用纯净水制作工艺集为一体，柜架式敞开设计、易于维护保养。并采用反渗透程序控制器控制系统自动运行，运行过程、故障采用面板显示、操作简单，开关系统仅需一个开关即可完成，大大提高了系统运行稳定性。可作为社区、工业区、油田等净水屋的核心设备，也可作为食品、饮料、化工、医院、电子等行业的水处理设备。

进水水质：需符合gb5479-85《生活饮用水卫生标准》，且电导率 500um/cm的自来水。

出水水质：符合“卫生部监发（1998）第19号文件卫生”要求。

一般情况下，累计工作2100小时后应更换滤芯。当精滤器在工作时出口压力<0.04mpa且面板缺水指示灯亮时也应更换精滤芯。

### 2反渗透过滤器

累计工作240小时，应用药物清洗ro膜一次。

累计工作2400小时后应更换ro膜。

本产品的加工定制是是，处理污水量是1-100（m3/h），品牌是航泰，型号是SCL-3T，臭氧用量是1（g/h），空气量是3（m3/min），贮气罐容积是3（m3），流量计规格是3（m3/h），出水管口径是51（mm），进水管口径是51（mm），外形尺寸是1000（cm），曝气机功率是2（kw），水泵功率是2（kw）