

全自动不锈钢加氯机 青岛山水环境

产品名称	全自动不锈钢加氯机 青岛山水环境
公司名称	青岛山水环境科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:青岛山水环境 型号:SSJY-B
公司地址	中国.山东省.胶南市顺河路63号
联系电话	86-0532-88122257 0532-89050338 13964272887

产品详情

简单型一体化加药设备

根据原料形态的不同，可分为型ssjy-1和ssjy-2型两种。

ssjy-1型主要含有贮药罐和投加计量泵，贮药罐中不设搅拌器，可直接投加液态的化学药剂。设备不需复杂的控制信号进行控制，当人工设定好投加量后，设备可连续自动运行。设备结构简单，操作方便，能满足一些小型用户原先手动投加造成的投量不准、操作麻烦的问题。

ssjy-2型主要采用特殊设计的水力循环搅拌罐，可实现一些易溶固态药剂的溶解和投加。

性能特点：

设备具有结构简单，占地面积小，操作方便，价格便宜等特点，可投加水处理电解质、酸碱及次氯酸钠等药剂，对加药量要求并不严格的污水处理、中水处理以及医院污水等的工艺具有广泛的使用价值。

ssjy-a型全自动加药设备

性能特点:加药量精确、恒定。加药能力大，适用范围广。

全自动控制，无需工人管理，操作简便、管理简单。

药剂投加量易于调节。可用于液液、固液、气液药剂溶液的配制、定量投加。

ssjy-b型全自动加药装置

加药装置主要特点

- 1、功能配置全，安全性高，性能稳定
- 2、集装式，便于运输、安装、维护
- 3、独立电控箱，便于安装调试（亦可配置远程/自动控制）
- 4、溶液箱材质：pe、碳钢、碳钢衬胶、304(316)不锈钢
- 5、搅拌器材质：碳钢、碳钢衬胶、304不锈钢、316不锈钢
- 6、计量泵过液分材质：upvc、pvdf、碳钢、304不锈钢、316不锈钢

技术参数：

设备名称	组合形式	液箱容积	计量器		电器负荷	外形尺寸
			流量	压力		
加氨装置	一箱二泵	1.0	40	1.6	3	1600 × 2400 × 2600
	二箱三泵		58	2.5	4	3000 × 2400 × 2600
加联氨装置	一箱二泵	1.0	40	1.6	3	1600 × 2400 × 2600
	二箱三泵		58	2.5	4	3000 × 2400 × 2600
加磷酸盐装置	一箱二泵	1.0	30	20	6	1600 × 2400 × 2600
	二箱三泵		47	24	10	3000 × 2400 × 2600
加阻垢剂装置	一箱二泵	1.0	58	1.6	4	1600 × 2400 × 2600
	二箱三泵		160	1.6	6	3000 × 2400 × 2600

注：组合加药装置形式可根据用户现场情况确定

加药装置定货须知：

- 1、告知用于何种加药。
- 2、箱泵配备，一般为一箱两泵一台电动搅拌器组成一整套系统，亦可选两箱四泵，两箱多泵，多箱多泵多种结构。
- 3、控制系统：分半自动化和全自动控制。
- 4、压力及药箱容积。

本产品的加工定制是是，品牌是青岛山水环境，型号是SSJY-B，功率是0.75（kw），处理污水量是100（m³/h）