

自动加药机 金地德 ZRY

产品名称	自动加药机 金地德 ZRY
公司名称	菏泽金地德环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:金地德 型号:ZRY
公司地址	郓城县工业园区
联系电话	13805305137

产品详情

设备概述

zry型自动加药装置是粉状高分子凝絮剂的全自动连续配置及投加系统。干粉絮剂从螺旋推进器内进入预混器与清水进行预混，被湿润的物料进入配制槽进行稀释，按要求浓度进行配制。配制过程中，配制溶液浓度不变。配制溶液从配制槽经熟化槽再今日储存槽，当储存槽液位处于高位时，配制过程自动停止，当溶液下降到中液位时，重新自动启动配料过程。配制槽和熟化槽均设置多桨叶搅拌器，充分保证絮凝剂的吸湿盒熟化。另外，可用储存槽下液位信号来控制投加过程的启停。

工作原理

pam粉状药剂溶液制备过程是通过各个溶液槽分级逐步完成的，溶液槽之间隔开，保证每个溶液槽内的最佳反应时间和恒定浓度，避免在预置槽和药液储存槽之间有任何直接通路，自动控制系统与储存槽上的液位控制器相连。一旦液位到达低位，触发进水电磁阀门打开，干扰机启动，设备自动运行当液位达到最高点，此循环过程就停止，当然搅拌器还按设定时间继续工作。

产品优点

连续式泡制，操作保养简易，人力成本低。

具有粉状或液态双重进料功能设计，可满足不同之需求。

具有比例调配功能，可依实际需求任意调整泡制所需药液浓度。

当要分供料槽添加至低料位时，感应侦测器具有灯号警示及机台停机之辅助功能，使机台整体操控性更加完美。

设计独特，待机时间可自动间歇及停顿交叉搅拌功能，使溶液混合均匀，效果永远保持在最佳使用状态。

药粉供料槽具有抗凝结加热保湿功能，避免药粉发生受潮结块或变质。

机型	zry-1000	zry-2000	zry-3000	zry-5000
泡制浓度 (%)	浓度范围0.05%-0.3%			
槽体材质	sus304、sus346、pvc、q235a依客户需求而定			
药液泡制量 (l/h)	1000	2000	3000	5000
药粉供应槽 (l)	80	120	120	150
药粉输送机 (kw)	0.25	0.25	0.25	0.25
药液搅拌机 (kw)	0.55kw*3	0.75kw*3	1.1 kw*3	1.5 kw*3
参考尺寸 (mm)	长 (l)	1800	2400	3000
	宽 (w)	800	1000	1200
	高 (h)	1920	2020	2120
参考重量 (kg)	550	700	900	1300

本产品的加工定制是是，品牌是金地德，型号是ZRY，功率是1 (kw)，处理污水量是1 (m3/h)，1是1