

# 国标电线电缆NH-HPVP 2\*2\*0.5屏蔽耐火通信电缆

产品名称	国标电线电缆NH-HPVP 2*2*0.5屏蔽耐火通信电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	天联:天联 各种型号:各种规格支持定制 河北廊坊:大城
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	19331603939 19331603939

## 产品详情

### 国标电线电缆NH-HPVP 2\*2\*0.5屏蔽耐火通信电缆

通讯电缆型号说明：市内通讯电缆适用于固定敷设架空或地埋 HYA：铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层聚乙烯

护套市内通讯电缆HYAT：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚乙烯护套市内通讯电缆 HYAC：铜芯实

心聚烯烃绝缘自承式挡潮层聚乙烯护套市内通讯电缆HYA53：铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层聚乙烯护套钢

塑带铠装聚乙烯护套通讯通信电缆HYAT53：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚乙烯护套钢塑带铠装

聚乙烯护套市内通讯电缆HYA22：铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层聚乙烯护套钢带铠装聚护套市内通讯电缆

HYA23：铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层聚乙烯护套钢带铠装聚乙烯护套市内通讯电缆HYAT22：铜芯实心

聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚乙烯护套钢带铠装聚护套市内通讯电缆HYAT23：铜芯实心聚烯烃绝缘填充

式挡潮层聚乙烯护套钢带铠装聚乙烯护套市内通讯电缆国标电线电缆NH-

HPVP2\*2\*0.5屏蔽耐火通信电缆

国标电线电缆NH-HPVP2\*2\*0.5屏蔽耐火通信电缆

通讯电缆

1.直流电阻:20 ,0.4mm铜线,小于等于148 /km

, 0.5mm铜线,小于等于95 /km。 2.绝缘电气强度：导体之间1min 1kv不击穿 导体与屏蔽1min 3kv不击穿3.

绝缘电阻：每根芯线与其他线芯接地，HYA电缆大于10000M .km,HYAT电缆大于3000M .km。

4.工作电容：平均值 $52 \pm 2$ nF/km 5.远端串音防卫度：150kHz时组合的功率平均值大于69dB/km。