

# 高浓度臭氧消毒机 泳池水处理消毒设备 泳池水成套设备 泳池水消毒臭氧机

产品名称	高浓度臭氧消毒机 泳池水处理消毒设备 泳池水成套设备 泳池水消毒臭氧机
公司名称	广州铨聚臭氧科技有限公司
价格	面议
规格参数	型号:QJ-8006Y 品牌:广州铨聚
公司地址	广州市白云区人和镇东华工业区华隆路2号
联系电话	020-36408390 13450482975

## 产品详情

### 产品参数

型号	qj-8006y	臭氧产量 (g/h)	100
输入电源 (v/hz)	220/50	功率 (w)	2650
臭氧浓度mg/l (空气)	60-80	机器重量 (kg)	107
冷却方式	水冷	使用气源	氧气源
设备尺寸 (cm)	60*50*143	材质	不锈钢

### 产品的应用

#### 产品特点：

- 1、采用宽电压高频技术，能耗低，o3浓度高，杀菌迅速，适应任何地区家庭用电电压，整机寿命长。
- 2、设备体积小，重量轻，便于安装
- 3、内部气源经过洁净干燥处理，适应气源洁净干燥要求
- 4、臭氧浓度可调节，方便不同区域使用浓度要求
- 5、独特水冷+风冷设计，可有效降减温升问题，达臭氧浓度更高，更稳定

- 6、臭氧机体积比同行业中的小，所以占地面积不受限制。
- 7、过温保护，过压保护
- 8、双开关设计，气源和臭氧部分分开控制，使用更方便
- 9、机内含气源和制氧功能，产生高纯度氧气
- 10、臭氧浓度高，出气压力大，适用于各种水处理投加

产品图片

工程案例

食品加工

合作客户：

广东星河生物科技股份有限公司；广州精丰粗粮食品有限公司；广州小肥食品有限公司；广州大拇指珍珠奶茶；广州开源快餐食品有限公司；重庆巧媳妇食品有限公司；广州加煌食品有限公司

化妆品消毒

合作客户：

雅芳集团（广州）有限公司；欧莱雅化妆品有限公司；兰冠化妆品有限公司；香港hk化妆品有限公司；广州名人堂化妆品有限公司；广州皓雨化妆品有限公司；广州诗诗化妆品有限公司；广州今明星辉化妆品有限公司；广州依露美化妆品有限公司；广州莱仕化妆品有限公司；佛山安安化妆品有限公司

知识扩展

臭氧的基本性质

- 1、臭氧又称活氧，三子氧、蓝氧，英文ozone，分子式 $O_3$ ，分子量48，是氧气（ $O_2$ ）的同素异形体，由三个氧原子组成，常温下呈淡蓝色、草腥味气体。
- 2、臭氧具有不稳定特性和强氧化性，在元素周期表中仅次于氟，居第二位。由于它的强氧化性，臭氧在一定浓度下即可迅速杀灭水中，空气中的细菌微生物，是公认、广谱、高效的杀菌、消毒剂。自然空气中的臭氧量为0.01—0.04ppm，能较好的使细菌，霉菌无法异常繁殖而保持生态平衡状态。人们在雷雨后天感觉空气特别清新，这就是臭氧作用的缘故。
- 3、臭氧为轻微离子结合体，结合状态极不稳定，在常温下即会分解成氧气，并将单氧分离出来。单氧又称初生态氧，极具活泼性，是氧的3000倍。臭氧的分解速度会因温度、湿度、p h值的不同而改变，也会因金属、金属氧化物及其他触媒改变。臭氧与物质分解后，会生成水、二氧化碳或还原成氧气，不会残留而形成二次污染。这是许多化学药剂所无法做到的。因此被誉为“最清洁的氧化剂和消毒剂”。
- 4、臭氧与无机物反应，除铂、金、铱、氟以外，臭氧几乎可与元素周期表中的所有元素反应。臭氧可与k、na反应生成氧化物或过氧化物，可以将过渡金属元素氧化到较高或最高氧化态，形成更难溶的氧化物，人们常利用此性质把污水中的 $Fe^{2+}$ 、 $Mn^{2+}$ 、及pb、ag、cd、hg、ni等重金属离子除去。

买家须知

关于运输：我公司产品体积从小到大都有，我们将受托与我们长期保持合作的物流或快递公司进行运输。

运输费用：货运不像快递，不是越近价格越优惠，要看地点好送不好送。所以我们报的价格均为产品单价，实际运费我们根据实际地点在报价。

包装方式：对于设备，较小型设备使用常规纸箱包装，大型货物推荐使用木箱包装

付款方式：我们支持银行转账、货到付款服务（货到付款服务先向我公司支付50%订金，与50%余款需向货物公司支付手续费）。

标准配件

产品包装

售后说明

- 1、请收到设备时及时检查是否在运输途中损坏臭氧消毒机部件，如损坏请拒绝签收
- 2、设备保修一年，您在我们规定的操作下，设备损坏，我们将无条件为您保修。直至设备正常工作。
- 3、接报修2小时内给出处理意见。
- 4、我公司设备从发货之日起1年之内进行免费保修。如因人为造成的损坏，我公司进行有偿维修。如一次性无法维修已经不能正常使用的设备，却应我公司本身质量问题，从收货之日起不超过2个工作日，我公司允予退还（换新）处理。公司的经营讲究的是诚实、守信，服务。请忽对我们提出无理要求，对这一类要求我们一律拒绝

打5分哦

本产品的加工定制是是，型号是qj-8006y，品牌是广州铨聚，设备名称是氧气源臭氧发生器，规格是143\*60\*50，杀菌率是99（%），灭藻率是99（%），电压是220（v），制水量是0，工作压力是0.2（mpa），水温是0-30（ ），功率是1000（w），臭氧产量是100g，臭氧浓度是60-80mg/l