

气浮装置 溶气气浮机 博辉环保

产品名称	气浮装置 溶气气浮机 博辉环保
公司名称	宜兴博辉环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	气浮设备种类:溶气气浮机 品牌:博辉环保
公司地址	宜兴市和桥镇工业集中区
联系电话	0510-87877789 13921306522

产品详情

气浮设备说明

一、设备描述

gfh型气浮设备的工作原理与其他气浮装置原理基本相同，但在结构上有了重大改变。我厂生产的气浮设备在进水部位设计了一套射流混合装置，本射流混合装置主要起到混合反应最佳效果，核心主题就是延长后道反应仓的反应时间。

二、工作原理 气浮处理法就是向废水中通入空气，形成溶气水，并以微小气泡形式从水中析出成为载体，使废水中的乳化油、微小悬浮颗粒等污染物质粘附在气泡上，随气泡一起上浮到水面，形成泡沫气（水、颗粒、油）三相混合物，通过收集泡沫或浮渣达到分离杂质、净化废水的目的。气浮法主要用来处理废水中靠自然沉降或上浮难以去除的乳化油或相对密度接近于1um的微小悬浮物。

三、适用范围

1、应用于工业废水处理工程。如石油化工、纺织、印染、电镀、制革、食品工业等领域。2、应用于废水中有机物质的回收，如造纸、浆粕、水中的纤维回收等领域。

四、gfv型气浮设备规格参数

本产品的加工定制是是，气浮设备种类是溶气气浮机，品牌是博辉环保，型号是GFH-60型，净水量是60（m³/h），进水浊度是500（mg/l），出水浊度是15（mg/l），工作压力是0.3-0.45（Mpa），外形尺寸是9000×3000×2500（mm），设备自重是9.6（t），规格是9000×3000×2500