

商超楼面分隔缝

产品名称	商超楼面分隔缝
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	8.00/米
规格参数	厂家:分隔缝厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

2、根据规范，保温层上的找平层应设置分隔缝，分格缝纵横向间距6000mm，缝宽宜为5~

分格缝分类 1.预埋木条，即在抹灰砂浆中预埋木条，然后再涂装施工后去除木条，并用深色漆勾缝。

2.用铝合金条，这种方法弊端太多，一般已经不用。 3.采用成品塑料分隔条。各自作用

1.对找平屋面有帮助。 2.单块混凝土防水层的面积减小，从而减少其伸缩和翘曲变形，

3.保证分隔缝深浅一致，槽内平整光滑，大限度降低平直度误差。

分格缝是屋面找平层、刚性防水层、刚性保护层上预先留设的缝。

分格缝：为了减少裂缝，在屋面找平层、刚性防水层、刚性保护层上预先留设的缝，刚性保护层仅在表面上作成V形槽，称为表面分格缝。分格缝的作用设置一定数量的分格缝可将单块混凝土防水层的面积减小，从而减少其因伸缩和翘曲变形，可有效地防止和限制裂缝的产生。

分格缝的设置位置，分格缝应设置在装配式结构屋面板的支承端、屋面转折处、与立墙的交接处。分格缝的纵横间距不宜>6m.屋脊处应设一纵向分格缝；横向分格缝每开间设一道，并与装配式屋面板的板缝对齐；沿女儿墙四周也应设分隔缝。其它突出屋面的结构物四周均应设置分格缝。

1、根据设计，本工程屋面的细石混凝土或水泥砂浆保护层应设分格缝，分格缝纵横间距不大于

3000mm，缝宽20mm，用防水油膏嵌密实。