

地面铝合金分隔缝厂家

产品名称	地面铝合金分隔缝厂家
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	8.00/米
规格参数	厂家:分隔缝厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

细石混凝土保护层分格缝宽度GB

50345《屋面工程技术规范》（2004）规定为5~30mm，将要出版的新屋面规范规定为：宜为20mm。

细石混凝土保护层分格缝宽度与以上面有关：

- 1、如果选用的是老式热熔油膏，宽度一般为20mm左右，太小了浇灌困难；
- 2、如果选用聚氨酯等高分子密封材料，宽度一般在10mm左右；
- 3、分格缝宽度5mm以上完全可以适应屋面温差变形了，适当的宽度主要为了密封材料的可施工性。 4、

注意：将要出版的新屋面规范，钢筋细石混凝土刚性防水层已取消，只作保护层使用，这样的话对分格缝的防水要求已经不重要了。

分格缝的设置位置，分格缝应设置在装配式结构屋面板的支承端、屋面转折处、与立墙的交接处。分格缝的纵横间距不宜>6m.屋脊处应设一纵向分格缝；横向分格缝每开间设一道，并与装配式屋面板的板缝对齐；沿女儿墙四周也应设分隔缝。其它突出屋面的结构物四周均应设置分格缝。

- 1、根据设计，本工程屋面的细石混凝土或水泥砂浆保护层应设分格缝，分格缝纵横间距不大于3000mm，缝宽20mm，用防水油膏嵌密实。
- 2、根据规范，保温层上的找平层应设置分隔缝，分格缝纵横向间距6000mm，缝宽宜为5~

20mm。

3、距女儿墙面200mm沿四周留全长伸缩缝，缝宽度为20mm，用防水油膏填缝。

刚性防水屋面是采用混凝土浇捣而成的屋面防水层。在混凝土中掺入膨胀剂、减水剂、防水剂等外加剂，使浇筑后的混凝土细致密实，水分子难以通过，从而达到防水的目的。刚性防水屋面的优点是价格便宜，耐久性好，维修方便，缺点是密度大，抗拉强度低，拉应变小。因此刚性防水屋面主要适用于防水等级为II级的屋面防水，也可用作I、II级屋面多道防水设防中的一道防水层；不适用于设有松散保温层的屋面、大跨度和轻型屋盖的屋面，以及受振动或冲击的建筑屋面。而且刚性防水层的节点部位应与柔性材料复合使用，才能保证防水的可靠性。设计人员应掌握各种防水技术,材料性能,依据工程性质、重要程度、使用功能以及耐用年限确定屋面防水等级,同时根据工程特点、地区自然条件等按屋面防水等级要求进行设防、采用结构层自防水、防水层等多道设防。合理布置结构和分仓缝,应使结构层受力方向一致。