

溶器气浮 JF型气浮设备 一体化气浮设备（质保3年）

产品名称	溶器气浮 JF型气浮设备 一体化气浮设备（质保3年）
公司名称	宜兴市宏鹏环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	气浮设备种类:溶气气浮机 品牌:宜兴宏鹏
公司地址	江苏宜兴市高塍镇新裕泰华路8号
联系电话	86 0510 87892868

产品详情

宜兴市宏鹏环保设备有限公司 将以一流的质量、合理的价格和完善的售后服务，竭诚为您提供成套产品。为健康和环保事业贡献一份爱心！不同规格材料需要订做的请联系吴经理电话13961585618本公司为庆祝刚成立第一家网店所有运费有卖方承担（截止2014.6.23）

产品介绍

产品名称：qf-s气浮生产单位：宜兴市宏鹏环保设备有限公司

qfs型溶气气浮机

用途

qfs型气浮净水法是近年来国内在污水处理上使用较广泛的一种方法。经实践证明，它具有占地面积小，投资省，上马快，处理效果好，能量消耗低，操作方便等优点，现在本公司除了生产传统的加压气浮外，还生产浅层气浮、涡凹气浮等。供应组合式一体化气浮水处理设备气浮装置，一体化气浮机

本设备适用范围广，可用于造纸、纺织印染、制革、电镀、炼油、化工、橡胶、肉类加工、罐大食品的工业废水和生活污水的处理、以及工业和生活给水的净化。

- ∅ 造纸白水的纸浆纤维回收率达95%~98%，cod去除达80~95%，处理后的水可全部回用。
- ∅ 纺织印染废水的处理，去浊率、去色率达70~90%，cod去除65~85%。
- ∅ 制革废水的处理品，悬浮物去除90%，cod去除70%。

∅ 电镀废水中含各种金属离子的混合废水，经处理后cr+6、cu+3、ni+1、zn+2等去除90%以上，可达到排放标准。

∅ 化工废（油漆、颜料等）cod去除70%，橡胶废水cod去除80%。

∅ 各类含油废水、炼油废水、玻璃纤维废水的油脂（包括矿物、植物等乳化油），处理后可降至10mg/l以下，对低温低浊废水体的净化，出水可降至5度以下。

结构、原理

qfs气浮机的工作原理是在一定的压力（0.35~0.45mpa）下使适量空气与部分回流水在溶气罐内形成饱和溶气载体，经释放器骤然减压而获得大量微细气泡，迅速粘附于水中流动颗粒、乳化油、藻类和经凝反应的絮体上，造成絮体比重小于水的状态，被强制迅浮于水面，从而获得固液分离。供应组合式一体化气浮水处理设备气浮装置，一体化气浮机

在成份复杂的高难度废水处理的工艺组合时，气浮处理同时还伴附着曝气现象，降低了表面活性和有机浓度，使耗氧量大为降低，促进了废水的进一步净化，为下级处理提供了有利于达标的水质。

1.污水管；2.溶气罐；3、12进气射流器；4.释放器；5.刮渣机；6.集水管；7.回流管；8.回流加压泵；9.溶药槽；10.药泵；11.投药罐；13.出水口；14.排渣槽；

特点

与一般沉淀相比，气浮净水具有以下优点：

∅ 单位面积产水量提高4~5倍，占地面积可减少70%

∅ 水在净化中的停留时间可缩短80%，排渣方便，渣体含水率低，其体积仅为沉淀池的1/4。

∅ 混凝剂投加量可减少30%，可按工业生产情况随意开停，管理方便。与同类产品相比，本产品具有以下优点：

∅ 耗电率低，处理每吨水耗电0.1kw/h(以100t/h为例)，操作简便，易于进一步自动化。

∅ 运行稳定，气浮性能好，捕捉能力强，进一步提高了净化效果，qfs取消了空压机和贮气系统，消除了噪音。

∅ 利用回流泵的自身压力便可工作，根据不同水质情况，随时在0.35~0.45mpa压力内可任意调出所需的不同的气水比。

技术参数

型号	处理能力 (m ³ /h)	溶气罐体积 (毫米)	工艺总占地面积 (米 ²)	功率 kw	设备总重 (kg)
qfs-1	1	273 × h1500	2.2 × 1.5=5	2.2	1500

qfs-3	3	300 × h1500	3.3 × 1.5=5	2.2	2000
qfs-4	4	300 × h1500	3.6 × 1.5=5.4	2.2	2200
qfs-5	5	300 × h1500	4.0 × 1.6=6.4	2.2	2800
qfs-6	6	300 × h1800	4.0 × 1.8=7.2	3.0	3000
qfs-8	8	300 × h2000	4.0 × 2.0=8.0	3.0	3200
qfs-10	10	400 × h3000	5.5 × 2.0=11	4	3600
qfs-15	15	400 × h3200	6.0 × 2.4=14.4	4	4500
qfs-20	20	400 × h3200	7.0 × 2.5=17.5	4	5400
qfs-25	25	400 × h3200	6.5 × 3.0=19.5	4	5900
qfs-30	30	400 × h3200	8.0 × 3.0=24	4	6300
qfs-40	40	500 × h3400	8.5 × 3.0=25.5	5	7800
qfs-50	50	500 × h3400	9.5 × 3.5=33.25	5	9400
qfs-60	60	500 × h3400	11.5 × 3.5=40.25	7.5	11000
qfs-80	80	600 × h3600	14 × 3.5=49	7.5	12500
qfsj-100	100	800 × h3800	14.5 × 4.2=60.9	11	14000
qfsj-125	125	1000 × h3800	15 × 5.0=75	11	15000
qfsj-150	150	1000 × h3800	15.5 × 5.0=77.5	11	17000

订货说明：

- ∅ 气浮机可采用碳钢或不锈钢材质制成。客户无特殊要求时，箱体内壁采用碳钢环氧沥青漆防腐。
- ∅ 本公司也可以为您定制特殊型号的气浮机，对于处理量大于以上参数表中所列的数值，建议您选择两台并联运行，或特制的单台气浮机。
- ∅ 选型时请工艺设计人员根据具体的工艺条件结合本样本提供的分离室面积及有效水深进行选型计算。
- ∅ 我厂可根据用户的水质水量、现场条件，对操作、出水方向、尺寸大小、占地面积等作灵活调整设计，提供现场安装调试培训，产品配套齐全，价格合理。
- ∅ 100m³/h以下处理量只采用射流加压溶气，100m³/h及以上处理量采用射流加压溶气和压缩空气加压溶气配合使用。

用途说明

售后说明

1、物流运费说明

店铺报价不含运费，运费由买家承担，拍下付款后，买家可自行安排自己熟悉的物流上门提货，也可由卖家安排物流，运费提付（货送到后运费直接付给物流即可）。根据到货地址远近，及数量的多少，则运费不同。要货数量越多，运费越便宜。

2、在线下单

因行情价格波动较大，请用旺旺客服或电话直接询价确认后再拍。

3、在线支付

因行情价格波动较大，请拍下后当天内付款，不然不得不关闭交易喽~请体谅~

4、退换货政策

到货后请买家仔细确认货物完好后再签收，否则如无质量问题，不退不换哦~

5、发票制度说明

本店既可以线下交易也可线上支付交易，已设置默认绑定的是公司账户支付宝，也可换绑私人卡支付宝，请拍前联系旺旺确认账户后再拍，谢谢啦~

本产品的加工定制是是，气浮设备种类是溶气气浮机，品牌是宜兴宏鹏，型号是QF-S，净水量是1~200（m³/h），进水浊度是200（mg/l），出水浊度是50（mg/l），工作压力是0.3（Mpa），外形尺寸是100~20000（mm），设备自重是3（t），规格是1~150