

# 不锈钢毛发过滤器-石家庄润新水处理技术有限公司

产品名称	不锈钢毛发过滤器- 石家庄润新水处理技术有限公司
公司名称	石家庄润新水处理技术有限公司
价格	1588.00/套
规格参数	型号:RXMF-50 流量:15 ( t/h ) 材质:不锈钢
公司地址	石家庄市桥西区红旗大街汇丰路25号
联系电话	0311-68050079 15383817939

## 产品详情

石家庄润新生产不锈钢毛发过滤器，游泳池不锈钢毛发过滤器，碳钢衬胶毛发过滤器

### 一、产品简介

rx系列毛发聚集器适用于各种水的预处理，该设备能去除水中较大的杂物，如：毛发、纸片、杂草、塑料袋、塑料片等；该设备的安装和使用能有效防止水泵和后续设备的堵塞，保障整个系统的正常运行。产品可以分为螺栓式和快开式开启方式，螺栓式开启方式构造紧凑，密封性能好，快开式开启方式开启便捷，方便使用，为节省人工创造了更优越的条件。

### 二、工作原理

毛发聚集器工作时，介质由进口进入滤网内侧，经滤网过滤后进入滤网外侧，经出口进入管路系统。当毛发聚集器使用一定时间后由于污物的堵塞书的阻力增大，这时就需要打开聚集器的封盖，取出里面的滤筒清洗干净，然后再继续使用。

### 三、产品技术参数

(1)设计压力: 1.6mpa

(2)设计温度: 180

(3)滤网孔径: 300-1000目

(4)适用介质:无腐蚀性水或中性液体

#### 四、安装要求

(1)毛发聚集器应水平安装。

(2)管路系统与该设备连接前应清除内部杂物。

(3)毛发聚集器与管路连接后,应进行水压试验,试验压力为设计压力的1.25倍。当管路系统的工作压力低于毛发聚集器的设计压力时,也可按工作压力的1.25倍试验。水压试验应采用常温下清洁水,试验时间20分钟。全部密封和焊缝处不得渗漏。

(4)安装时最好设置旁路,以免检修时影响系统运行。

#### 五、运行维护

(1)管路系统应先将系统灌满常温水,进行反复冲洗,彻底清除管路中的杂物,防止堵塞聚集器。

(2)毛发聚集器应在规定的温度和压力下工作,不得超温超压工作。

(3)在调试和运行阶段，应缓慢开启进口阀门，严禁激烈操作，以免介质猛烈冲击滤网，损坏设备。

(4)毛发聚集器应当定期拆开检修并维护保养，当进出口压差超出要求时，应及时进行清洗或检修。

(5)毛发聚集器的滤网经长期使用损坏时，应及时进行更换。

## 六、其他注意事项

(1)产品出厂前已调试完毕,接通管路即可工作。

(2)污物堵塞直接影响效果,增加巡视及时清洗滤网,随时掌握产品的运行状况。

(3)本产品一般保修12个月,终身维修。

(4)客户未经同意请勿对产品自行拆卸、改动、更换零部件等,否则厂家不予保修,如有损坏,不在维修之列。

公司网址;<http://www.runxin99.com>