

游泳池水处理设备、景观水处理设备、游泳池沙钢罐

产品名称	游泳池水处理设备、景观水处理设备、游泳池沙钢罐
公司名称	上海亮海环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	型号:SHYC20 流量:30 (t/h)
公司地址	上海市宝山区涵青路398弄6号
联系电话	86-021-60944291 13524337929

产品详情

过滤砂缸款式：侧式过滤砂缸、顶装式过滤砂缸、大型商用过滤器、热塑式砂缸

工作原理：过滤器是利用特殊的滤沙将池中的微小污物消除。滤沙作为清除污物的介质，被装填在过滤器内的腔体内。当控制旋钮打到“ filter”位置时，含有悬浮的污物微粒的池水由泵压入过滤管路中，再由控制开关的引导到达过滤器的出水口。池水经过过滤器，微小的污物被沙床捕集滤除掉。过滤后的清水由过滤器底部经控制开关再由管道返回到泳池。这一整套程序都是连续自动的，且为泳池过滤器和管道系统提供了完整的循环过程。

过滤器经过一段时间的使用，积存的污物阻碍水流使其减弱。这时就要对过滤器进行清洁。将控制开关打到“backwash”位置，这时水流就变成了反方向流动，水流直接到达过滤哭器腔体的底部，再经过沙层反冲上来，将以前捕集的污物，残渣冲起从排污口排出，每次反冲洗后，应将控制开关打到” rinse”位置，开启水泵0.5至1分钟后关闭，然后打到“ filter ” 位置，重新开始正常的过滤。应用范围

： 特点：

泳池、水上乐园及按摩池水过滤 用玻璃纤维缠绕制作成型，耐变形
、耐腐蚀、耐磨损 海水、淡水养殖
多口阀操作方便简单 工业水净化
独特的布水器与集水器形成均匀的水流，暗渠排水系统效率高 饮用水预处理
易于安装，无需维修 农业灌溉
出水浊度小于2ntu

本产品的加工定制是是，型号是SHYC20，流量是30 (t/h)，游泳池类别是公寓，进口直径是75 (mm)，循环周期是24 (小时/次)，出口直径是75 (mm)，功率是120 (w)，游泳池容积是750/M3，毛发聚集器是5 (mm)，泵型号是NAFA