

8V50A电源模块 模块电源

产品名称	8V50A电源模块 模块电源
公司名称	海丰县德兰士电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:DY-8V50A 类型:模块电源
公司地址	海丰县城东镇上埔村20号
联系电话	15976790132

产品详情

机 型：dy-a整机重量：1.2kg

外形尺寸：112mm × 58mm × 182mm

适做功率：200~400w

最大输出功率：400w最高输出电压：0~400v范围内最大输出电流：0~50a范围内

输入电压：ac 110v、220v ± 15%或dc/dc；频率：50-400hz任选，型号配置如下：

（输出调零）（dy表示电源l表示调零v电压a电流）

调节方式：面板调节或0~5v或0~10v模拟量调节。两种任选一种，输出参数或用户可制订。

dyl-8v50a	dyl-12v30a	dyl-24v16a	dyl-36v10a	dyl-50v8a	dyl-60v6a
dyl-100v4a	dyl-150v2.6a	dyl-200v2a	dyl-250v1.5a	dyl-300v1.3a	dyl-400v1a

（输出非调零）（dy表示电源v电压a电流）

dy-8v50a	dy-12v30a	dy-24v16a	dy-36v10a	dy-50v8a	dy-60v6a
dy-100v4a	dy-150v2.6a	dy-200v2a	dy-250v1.5a	dy-300v1.3a	dy-400v1a

产品广泛应用于电力电子、直流屏、电镀电解，器件老化，工控设备、通信、科研、蓄电池充电等。

例：8v50a (dyl-8v50a)主要技术指标： 工作温度： $(-20 \sim 50)$ ； 贮存温度： $(-40 \sim 70)$ ； 相对湿度： $90\%(40 \pm 2)$ ； 大气压力： $(70 \sim 106)$ kpa； 输入电压： $ac220v \pm 15\%$ ； 频率： $50hz \pm 10\%$

效率： $>90\%$ 功率因数： >0.85 绝缘电阻： $20m$

负载调整率： $<1\%$ 电压调整率： $<0.1\%$

纹波电压： 1.5%

数显精度： 1% 输出电压稳压值dc： $0 \sim 8v$ 连续可调或固定；

输出电流恒流值dc： $0 \sim 50a$ 连续可调或固定；

输出过压保护值dc： $12v$ 温控式风扇 整机过热保护阈值： $80-85$

保护：输入过压，欠压；输出过压，过流，短路；整机过热；

本产品的品牌是德兰士电源，型号是DY-8V50A，类型是模块电源，调制方式是脉冲宽度调制(PWM)式，晶体管连接方式是半桥式，输入电压是AC220(V)，输出功率是400(W)，输出电压是0~8(V)，工作效率是90(%)，输出纹波噪音是1%，输出电压精度是1(%)，电压调整率是1(%)，负载调整率是0.1(%)，产品认证是非标，输出电流是50A，模块电源是8V50A模块电源