

直流DC输入ATX输出电源连接器 250W 超薄外壳

产品名称	直流DC输入ATX输出电源连接器 250W 超薄外壳
公司名称	深圳市荣御达电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:SD-250D 类型:模块电源
公司地址	深圳市福田区振中路鼎诚大厦603
联系电话	0755-83740320 13904001872

产品详情

所属类别：其他非标电源->车载dc-atx电源

产品名称：250w智能dc/dc atx变换器，带itps功能

额定功率：250w

最大功率：250w

产品型号：sd-250d

长*宽*高：126*102*43.5mm

产品说明：

特点：

- 额定250w(最大250w) • 高效率，薄尺寸 • 1u尺寸应用 •
- 输出具备过压、过流保护 • 输出电压具备短路电流保护 • power good信号 • 100%高压测试 • 100%高温老化测试(50) •
- 寿命周期: 80kh小时以上 • 低成本应用 • 支持睡眠模式 •
- 支持遥控功能 • 带智能控制itps点火功能 • 此产品适用于工业电脑，税控机，一体机，装甲车，警车等小型桌面设备

线材应用：

20pin主接头	4pin + 12v cpu	4pin外设设备接头	4pin软驱设备接头
----------	----------------	------------	------------

输入规格：

- 输入电压：6-30vdc • 输入电流：20a @12vdc • 冲击电流：25a •

输入保险丝：40a

输出规格：

• 工作温度：-40 to +50 • 储存温度：-40 to +85 •
冷却方式：自然冷却 • 相对湿度：5% to 95% rh • 工作高度：10,000
feet max. • 震动标准：5-500 hz,2.4g rms • 保持时间:2ms(min) • 效率:
94%typical

输出：

output voltage	max. load	load reg.	ripple & noise	rip
+3.3v	15.0a	2%	50mv p-p	5
+5v	14.0a	2%	50mv p-p	5
+12v	10.0a	2%	120mv p-p	1
-12v	0.2a	10%	120mv p-p	1
+5vsb	2.0a	2%	50mv p-p	5

本产品的品牌是其他，型号是SD-250D，类型是模块电源，调制方式是脉冲宽度调制(PWM)式，输入电压是DC3-30（V），输出功率是250（W），输出电压是3-30（V），工作效率是80（%），输出纹波噪音是10，输出电压精度是5（%），电压调整率是5（%），负载调整率是5（%）