

mpp电力管一米 卓越管业 长宁mpp电力管

产品名称	mpp电力管一米 卓越管业 长宁mpp电力管
公司名称	山东卓越管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市兰山区枣园镇蒙山科技园内
联系电话	15092398855 15092398855

产品详情

cpvc电力管的安装方法

cpvc电力管的安装方法:

一、cpvc电力管管铺管装置。

- 1、cpvc电力管管规范定长（6米）管材配置管枕3付，管枕间距为2.0m，mpp电力管加工厂，管枕距接头处为0.5m。
- 2、cpvc电力管下管可由人工停止，由空中人员将管材传送给槽底施工人员。严禁将管材至槽边翻腾入内。
- 3、cpvc电力管长短的调整，mpp电力管多少钱一米，可用机械工具停止切割，切割处切口应垂直于管枕轴线，且应该润滑平整。

二、cpvc电力管衔接。

- 1、cpvc电力管衔接采用承插或接口衔接。
- 2、cpvc电力管连外表应标有插入长度的标示，管材插入承口后，需确入此插入标示能否到位。
- 3、cpvc电力管衔接前应肃清管材插口外部和橡皮环内面的泥土或其它附着物以便当衔接，避免漏水。

三、回填土。

- 1、沟槽复土应在管道荫蔽工程验收后停止，填土应及时，避免管道暴露时间过长形成损失。
- 2、cpvc电力管四周必需用软土回填。

- 3、回填土应由人工将其填入沟内，严禁机械回填写。
- 4、回填土质量，必需到达设计规则的密实度请求。

CPVC电力管安装技巧

CPVC电力管的铺设与安装：

1. CPVC电力套管标准固定长度(6m)管道配备3套管道轨枕，管道轨枕之间的间距为2.0 m，管道轨枕与接头之间的距离为0.5m。
2. CPVC电气套管可以手动运行，地面人员会将管道转移到底部施工人员。禁止将管子卷入槽中。
- 3.为了调整CPVC电气保护套管的长度，可用机械工具对其进行切割，并且切割点的切口应垂直于管道枕木的轴线，并且应光滑平整。

MPP动力管：

以改性聚为主要原料，使用方便，减少了对路面的损害，具有广泛的应用范围。具有绝缘性能好，耐高温，抗压强，重量轻，施工方便，内外壁光滑，摩擦小，使用寿命长，性能好等特点。

MPP动力管由改性PP原材料制成。具有耐高温，长宁mpp电力管，耐外压，mpp电力管型号，绝缘性能好的特点。适用于10kV以上的高压输电管道。

差异比较：

1. MPP电气管道在-5 -70 的外部温度下可以工作50年。它具有强度高，耐湿性好，电缆敷设容易，结构简单，节省成本等一系列优点。
2. MPP材料的弯曲模量高达900-1200mpa，抗拉强度超过20MPa，热变形温度高达120 。
3. CPVC动力管材料易碎，其弯曲模量和拉伸力小，热变形温度仅为80 。
- 4.就成本而言，CPVC电力管材料的成本远低于MPP材料的成本。因为一些电力管道制造

商会根据客户对产品质量的要求来选择材料。

mpp电力管多少钱一米-zhuoyue管业-长宁mpp电力管由山东zhuoyue管业有限公司提供。“PE给水管材,PE燃气管材,PE管”选择山东zhuoyue管业有限公司，公司位于：山东省临沂市兰山区枣园镇蒙山科技园内，多年来，zhuoyue管业坚持为客户提供好的服务，联系人：任经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。zhuoyue管业期待成为您的长期合作伙伴！