

led投光灯、led泛光灯、50w泛光灯、户外led泛光灯

产品名称	led投光灯、led泛光灯、50w泛光灯、户外led泛光灯
公司名称	深圳市华普新能源科技有限公司
价格	面议
规格参数	建议零售价: 品牌:惠天下 型号:HPL-FL050W
公司地址	广东省深圳市龙岗区坪地街道富心路18号A栋
联系电话	86-075528289965 13310865759

产品详情

一、产品介绍：

led 泛光灯，外形独特，精简，剪表性强，将现代建筑与灯具巧妙的结合，极具观赏价值。

二、应用领域：

适用于厂区，体育馆，码头，广告牌，建筑物，草坪，园艺设计亮化工程等投光和装饰照明所需要的场所。

三、产品特性：

- 1.光学配光，无眩光，无光染，方向性强，均匀度高。
- 2.大功率 led 芯片集成封装 20w。
3. 恒压恒流驱动，稳定的整流，恒压恒流驱动电源，瞬时启动，0.95以上功率因素，电源效率高，安全可靠。
- 4.灯具外壳最佳一体化的散热功能，外观设计大方新颖。
5. 反光罩表面阳极氧化，与光源紧密贴合“一体”，出光效率高。
6. 表面处理：静电喷塑耐高温，耐气候性好，色彩丰富。

7.灯体，高压压铸铝，结构紧凑，牢固耐腐蚀。

8.可靠硅橡胶密封，耐150度以上高温，不老化，灯体密封性好，防水防尘。

9.发光色彩丰富，具有红、绿、蓝、黄、白等多种颜色。

四、使用说明：

1. 产品使用工作电压：ac 85v ~ 265v 50/60hz，请勿超出工作电压范围。2. 由于灯具有玻璃配件，在搬运，贮存的时候请注意轻拿轻放，勿重压。

五、安装使用说明

1. 通过产品安装支架上的 5mm 安装孔位可直接用螺丝固定与安装杆或者安装面上。2. 固定好产品上之后，可以将螺丝 1a,1b 调松，然后转换支架的角度，也就是相当于调节灯具的安装角度。

3. 工作环境温度，储存。

4. 安装灯具时，接线与接线处封闭好，防止漏电。

5. 外接电源线时，必须采取相应的防水、漏水的措施。

6. 该灯具使用时不能违反任何防火法规。

7. 安装请找专业电工，0.75mm²三芯电缆接线方式为红线为火线，蓝色线为零线，黄色线为地线。

六、维护维修说明：

1. 维护维修前请确定已经断电。2. 定期对泛光灯的玻璃进行清洁，以保持灯具良好的透光性。

3. 定期对泛光灯的外壳及散热器的灰尘进行清洁，以保持良好的散热性能。

4. 注意不要用水或者腐蚀性强的溶液进行清洁，最好用干抹布。

5. 更换电源时，可直接用螺丝刀打开后盖后，取出电源，ac 电源三芯线接线按照红色对应电源上的“l”，蓝色对应电源上的“n”，黄绿色或者黄色对应“ ”，dc 电源线的红线或者白线对应电源的正黑线对应电源的负极，注意正负极不要接反。

七、质保、售后服务：

所有本公司生产之产品内置恒流电源保用二年，led 光源保用二年。在正常使用条件下，质量保证是基于产品的正确保存、安装、使用和维护；由于安装使用不当，违反产品操作规程，而引起的产品损坏，不属于本保证范围之内；对质量保修期内的质量问题，本公司在保修期内将选择修复、调换（零部件）或更换新产品等方法给予解决；超过质量保用期将适当收取材料、人工费用。

本产品的建议零售价是¥320.00，品牌是惠天下，型号是HPL-FL050W，输入电压是85-240（V），LED灯珠颗数是集成，光通量是4200-4500（LM），色温是2800-7000（K），显色指数是75-80，工作频率是50-60（Hz），外壳材质是铝，发光角度是120（度），尺寸是L285*W235*H160，寿命是50000（H），重量是3000（g），防护等级是IP65，灯光颜色是暖白,正白,冷白，功率是50（W）