

湿式多片电磁离合器 DLM3-5 DLM3-5A 24v

产品名称	湿式多片电磁离合器 DLM3-5 DLM3-5A 24v
公司名称	天津市文达恒业电磁离合器制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:DLM3-5 规格:DLM3-5A
公司地址	天津市红桥区丁字沽向东道（津红汽车化油器厂内）
联系电话	86 0577 62759727 13702064092

产品详情

电话：0577-62759727

手机：13736925020

d1m3系列离合器为湿式多片无滑环电磁离合器，需要在有润滑的条件下工作，摩擦片磨损小，使用寿命长。径向尺寸小、力矩大、可广泛应用于机床、轧钢、冶金采矿、金属压延、搬运、船舶渔业等设备的机械传动系统中，起到离合，换向、变速等作用。离合器在下列条件下能可靠的工作：1.周围空气温度为-5 --+40 。2.在无爆炸危险的介质中，且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃。3.离合器需在有润滑油的条件下工作。4.离合器线圈的电压波动不超过+5%和-15%的额定电压。5.离合器安装地点的海拔不超过2000米。主要性能参数表：

规格size	额定动力矩rated dynamic torque.n.m	额定静力矩rated static torque.n.m	空效力矩drag torque(n.m)	接通时间engagement time(s)	断开时间disengagement time(s)	额定电压rated voltagecv	线圈消耗功率 (20)coil consumptionpower(20)w	允许最高转速allowed maximum revolution/min	重量weightkg	供油流量oil flowrate/l/min
1.2	12	20	0.39	0.28	0.09	24	18			
2.5	25	40	0.40	0.30	0.09	24	21			
5	50	80	0.9	0.32	0.10	24	32			
10	100	160	1.80	0.35	0.14	24	38			
16	160	250	2.40	0.37	0.14	24	50			
25	250	400	3.50	0.40	0.18	24	61			
40	400	630	5.60	0.42	0.20	24	72			

63	630	1000	9.00	0.45	0.25	24	83
----	-----	------	------	------	------	----	----

安装示意图

外形与安装尺寸：

dlmo系列离合器为湿式多片有滑环电磁离合器，需要在有润滑的条件下工作，摩擦片磨损小，使用寿命长。径向尺寸小、力矩大、可广泛应用于机床、轧钢、冶金采矿、金属压延、搬运、船舶渔业等设备的机械传动系统中，起到离合，换向、变速等作用。离合器在下列条件下能可靠的工作：1.周围空气温度为-5 --+40 。2.在无爆炸危险的介质中，且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃。3.离合器需在有润滑油的条件下工作。4.离合器线圈的电压波动不超过+5%和-15%的额定电压。5.离合器安装地点的海拔不超过2000米。主要性能参数：

规格size	额定动力矩rated dynamictorque (n.m)	额定静力矩rated statictorque (n.m)	空效力矩drag torque (n.m)	接通时间engagementtime (s)	断开时间disengagement time (s)	额定电压ratedvoltage (vdc)	线圈消耗功率 (20℃)consumptionpower (w)
2.5	12	25	0.4	0.28	0.10	24	13
6.3	50	100	1.0	0.32	0.10	24	19
16	100	200	2.0	0.35	0.15	24	23
40	250	500	5.0	0.40	0.20	24	51

安装示意图

外形与安装尺寸：

dlmo系列离合器为湿式多片有滑环电磁离合器，需要在有润滑的条件下工作，摩擦片磨损小，使用寿命长。径向尺寸小、力矩大、可广泛应用于机床、轧钢、冶金采矿、金属压延、搬运、船舶渔业等设备的机械传动系统中，起到离合，换向、变速等作用。离合器在下列条件下能可靠的工作：1.周围空气温度为-5 --+40 。2.在无爆炸危险的介质中，且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃。3.离合器需在有润滑油的条件下工作。4.离合器线圈的电压波动不超过+5%和-15%的额定电压。5.离合器安装地点的海拔不超过2000米。主要性能参数：

规格size	额定动力矩rated dynamictorque (n.m)	额定静力矩rated statictorque (n.m)	空效力矩drag torque (n.m)	接通时间engagementtime (s)	断开时间disengagement time (s)	额定电压ratedvoltage (vdc)	线圈消耗功率 (20℃)consumptionpower (w)
2.5	12	25	0.4	0.28	0.10	24	13
6.3	50	100	1.0	0.32	0.10	24	19
16	100	200	2.0	0.35	0.15	24	23
40	250	500	5.0	0.40	0.20	24	51

安装示意图

外形与安装尺寸：

本产品的品牌是天津机床，型号是DLM3-5，规格是DLM3-5A，扭矩是50，类型是电磁离合器，尺寸是40，用途是机床设备