

木模板批发 木模板 武汉新港模板

产品名称	木模板批发 木模板 武汉新港模板
公司名称	新港模板（武汉）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市洪山区白沙洲大道2号华中城29栋15-17号 仓库及1号货场
联系电话	13545015007 13545015007

产品详情

模板拆除1、模板拆除时，拆模的顺序和方法应按模板的设计规定进行。当设计无规定时，可采取先支的后拆、后支的先拆，先拆非承重板、后拆承重模板的顺序，并应从上而下进行拆除。2、当混凝土强度达到设计要求时，木模板，方可拆除底模及支架；当设计无具体要求时，同条件养护试件的混凝土抗压强度应符合下表规定。3、当混凝土强度能保证其表面及棱角不受损伤时，方可拆除侧模。4、快拆支架体系的支架立杆间距不应大于2m。拆模时应保留立杆并顶托支承楼板，拆模时的混凝土强度可取构件跨度为2m按上表的规定确定。

新港模板(武汉)有限公司经过多年的发展壮大，企业已经发展成为一个集研发生产、销售及售后于一体的化企业，为山东新港企业集团驻武汉办事处兼湖北总代理。我公司规模大、产量高、质量好、速度快。可根据建筑客户特点要求规格的木材加工，特殊规格、常用规格木方加工等。公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。

建筑模板支撑；1、梁侧模板采用木方作为内楞间距约330mm，木方作为外楞间距500mm，采用可回收的M12普通穿墙螺栓加固水平间距500mm，竖向间距为中间一道。梁模板采用18mm胶合面板作为面板，梁底采60×80mm方木横向布置，间距300mm。纵向支承为 48×3.5钢管。扣件式钢管脚手架作为撑系统，脚手架梁跨方向横距1.2m，梁两侧立杆间距0.7m，其它纵距1.5m，步距1.5m。2、楼板模板采用60mm×80mm木方做板底支撑，中心间距300mm，扣件式钢管脚手架作为撑系统，脚手架排距1.0m，跨距1.0m，步距1.5m。支承木方的横杆与立杆的连接，要求采用双扣件。3、墙模板，竖向内背楞采用60×80木方间距300mm（起步200mm，以上400mm间距，其余间距600mm），水平外楞80×100木方间距500mm。加固通过背楞上打孔拉结穿墙螺栓水平间距600mm，竖向间距500mm，木模板厂家，斜向支撑用钢管中下三道进行间距600mm加固以保证其稳定。4、柱模板 采用18mm竹胶合板模板在木工车间制作施工现场组拼，竖向内楞采用60×80木方@250左右，柱箍采用圆钢管48×3.5，柱截面B方向或柱截面H方向间距200~350，用可回收的M12普通穿墙螺栓加固，四周加钢管抛撑。柱边角处采用木板条找补海棉条封堵，保证楞角方直、美观。斜向支撑，起步为150mm，每隔1500mm

一道，采用双向钢管对称斜向加固（尽量取45°），柱与柱之间采用拉通线检查验收。

建筑模板选择方面；

- 1、好的模板选择至关重要，木模板批发，好的模板强度高，弹性好，强复合模板，采用竖向结构，耐冲击，耐磨损，使用寿命长，表面采用高分子无水性纤维面皮，有效防水，表面光滑、光洁，无需涂刷脱模剂。
- 2、好的模板周转次数高，表面平整，木模板价格，脱模方便，无需使用脱模剂，直接可以达到清水墙效果，节省了人工及材料费用。选好用好，建筑成本必然下降。

新港模板(武汉)有限公司经过多年的发展壮大，企业已经发展成为一个集研发生产、销售及售后于一体的化企业，为山东新港企业集团驻武汉办事处兼湖北总代理。我公司规模大、产量高、质量好、速度快。可根据建筑客户特点要求规格的木材加工，特殊规格、常用规格木方加工等。公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。

木模板批发-木模板-武汉新港模板(查看)由新港模板（武汉）有限公司提供。新港模板（武汉）有限公司位于武汉市洪山区白沙洲大道2号华中城29栋15-17号仓库及1号货场。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前新港模板在板材中享有良好的声誉。新港模板取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。新港模板全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。