

# 产品湿式多片电磁离合器 DLM5-63

产品名称	产品湿式多片电磁离合器 DLM5-63
公司名称	乐清市广伐电气有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:DLM5-63 材料:45号钢
公司地址	乐清市柳市镇后街工业区
联系电话	27870379 13615770526

## 产品详情

手机:15726870120 电话:0577-62759353 传真:0577-56848069 qq:613932483 613932484  
<<公司概况>>

我们以色彩演绎时尚，以手工装点生活，以创意诠释精彩，以一切流行美丽事业!

乐清市广伐电气有限公司是一家集生产加工、经销批发的私营合伙企业，本公司是专业生稳压器、机床变压器、电力变压器、变频器、调压器、xj01自耦减压起动箱、双电源、软启动、稳频稳压器、乐清市广伐电气有限公司是一家经国家相关部门批准注册的企业，以雄厚的实力、合理的价格、优良的服务与多家企业建立了长期的合作关系。

以下为实体产品图

一、主要用途

d1m5系列湿式多片电磁离合器，分为有滑环和无滑环式，需在润滑的条件下工作，摩擦片磨损少，使用寿命长，径向尺寸小、力矩大。可广泛用于机床、轧钢、冶金采矿、金属压延、搬运、船舶渔业等设备的机械传动系统、换向、变速等作用。

二、型号含义

三、使用条件

- 1.海拔高度不超过不超过2000m；
- 2.周围空气温度为-5 ~ +40 ；
- 3.周围介质中无爆炸危险且无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃；
- 4.离合器线圈的供电电压波动不超过+5%和-15%的额定电压；
- 5.摩擦片间需要有油润滑。

四、安装

- 1.离合器安装前应清洗干净；
- 2.安装时应轴向固定，如分轴安装应保持同轴度为9级；
- 3.离合器工作时应向摩擦片供油。在高速运转和高频工作时，应采取轴心供油法（供应量见表）；
- 4.离合器润滑油应清洁，否则会影响其使用可靠性。

五、主要性能参数

main technical data

规格	额定动力矩n.m	额定静力矩( ) n.m	空载力矩( ) n.m	接通时间( ) s	断开时间( ) s	额定电压d.c.v	线圈消耗功率(20 )w	允许最高转速r/min	重量kg	供油流量l/min
1.2/1.2c	12	20	0.39	0.28	0.09	24	10	3500	1.3	0.20
2.5	25	40	0.40	0.30	0.09	24	17	3500	1.73	0.25
5/5c	50	80	0.9	0.32	0.10	24	17	3000	2.9	0.40
10/10c	100	160	1.80	0.35	0.14	24	19	3000	4.3	0.65
16	160	250	2.40	0.37	0.14	24	26	2500	5.53	0.65
25/25c	250	400	3.50	0.40	0.18	24	39	2200	8	1.00
40	400	630	5.60	0.42	0.20	24	45	2000	12.2	1.00
63	630	1000	9.00	0.45	0.25	24	66	1800	16.2	1.2

100	1000	1600	15.0	0.65	0.35	24	81	1600	23.2	1.2
160	1600	2500	24.0	0.90	0.45	24	87	1600	31.7	1.5
250	2500	4000	37.50	1.20	0.60	24	100	1200	47.1	2.0
400	4000	63000	60.00	1.50	0.80	24	134	1000	100.9	3.0

## 六、外形与安装尺寸

overall and installation dimensions

规格 size	径向尺寸radial dimensions										轴向尺寸axial dimensions				
	d1	d2	d3	d	d	b		e	h	h1	l	l1	l2	l3	l4
1.2	86	50	86	20	17	6	20	6	22.8	-	43.5	38	5.5	5	7
2.5	96	56	96	25	21	5	25	8	28.3	-	48.5	43	5.5	7	7
5	113	65	113	30	26	6	30	8	33.3	-	55.5	50	5.5	7	8
10	133	75	133	40	35	10	40	12	43.3	-	61	54.5	6.5	8	10
16	145	85	145	45	40	12	45	14	48.8	-	63.5	57	6.5	8	10
25	166	95	166	50	45	12	50	14	53.8	-	72	64.5	7.5	10	10
40	192	120	192	60	54	14	60	18	64.4	-	82.5	74.5	8	10	10
63	212	125	212	70	62	16	70	20	74.9	-	91.5	82	9.5	12	10
100	235	150	235	-	-	-	70	20	74.9	-	105	96	10	15	10
160	270	180	270	-	-	-	100	28	106.4	-	118	104	14	15	10
250	310	220	310	-	-	-	110	28	116.4	122.8	130	116	14	10	12
400	415	235	415	-	-	-	120	32	127.4	134.8	150	132	18	10	12
1.2c	94	50	86	30	26	8	-	-	-	-	56	50.5	5.5	19	10
5c	116	65	113	40	35	10	-	-	-	-	59.5	54	5.5	19	10
10c	142	85	133	50	45	12	-	-	-	-	64.5	58	6.5	19	10
25c	176	105	166	65	58	16	-	-	-	-	81	73.5	7.5	21	10

包装：纸箱

### 我们的销售渠道

我公司主要销往的城市分别有:上海、浙江、江苏、安徽、内蒙古、新疆、重庆、云南、陕西、河北、河南、东、广西、香港、吉林、黑龙江、辽宁、宁夏、甘肃、陕西、山东、福建、海南等地。多年来我们凭借良好的了长期合作的关系。

### 售前服务

- 一、提供技术咨询：0577-61721053我们会在10个小时以内，根据您的需要为您提供任何专业技术及价格方面并且邮寄相关样品及产品资料，或者及时对于您所关心的任何问题给予快速回复等等。
- 二、提供考察接待：我们欢迎您随时随地莅临公司现场考察，并为您提供任何便利条件。

### 售中服务

- 一、无论您是国外的客户还是国内的客户，无论您是我们的老客户还是我们的新朋友，无论您的合同经额是

，我们都将诚信、公平、热情、严谨地同—对待； 二、  
我们保证守时、保质、保量地严格执行合同规定的各项条款，并且为客户提供超值的服务等。

### 售后服务

我们建立了全球售后服务信息处理系统，24小时跟踪客户。 一、自购买之日起，提供各种技术培训。 二、  
物流：顺丰速运、尊龙快运、天天快运、及全国公铁联运。目的地：全国主要城市或中转、主要港口。

### 运费说明

物流：顺丰速运、申通快递、圆通快递、尊龙快运、天天快运、及全国公铁联运。目的地：全国主要城市或  
要港口（宁波、上海、厦门、福州、广州等）。

可代办运输运费到付，也可含运费送货

### 联系我们

手 机：15726870120

电 话：0577-62759353

传 真：0577-56848069

qq：613932483

613932484

地 址：中国浙江乐清柳市

本产品的品牌是文达，型号是DLM5-63，材料是45号钢，规格是DLMX系列，扭矩是180，适用范围是铣床，重量是1.5，转速是1500