

ASIA亚之洲照明 方形款LED大功率高亮度地埋灯防水 4W

产品名称	ASIA亚之洲照明 方形款LED大功率高亮度地埋灯防水 4W
公司名称	中山市亚之洲灯饰照明有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:AS-DM02-4 输入电压:110-265 (V)
公司地址	中国 广东 中山 东升镇坦背为民路108号B栋2楼
联系电话	86 0760 89811353

产品详情

asia亚之洲产品介绍

产品信息名称：led地埋灯 品牌：amanni 阿曼尼 货号：as-dm02-4功率：4w 颜色：银色 产品特点1.灯具外壳采用优质铝材高压挤压成型而成，表面氧化处理，灯体美观精致，散热性能优良。2.灯体采用钢化玻璃及硅橡胶密封，内部环氧树脂灌封，确保灯具卓越的防水性能。3.灯具光源采用进口超高亮度大功率led灯珠，内置恒流驱动电源，确保灯具性能稳定。4.灯具采用pmma光学级透镜，多角度选择，光束集中，投射距离远。5.灯具工作电压均可依据实际情况先定为：24v 85v-265v。6.灯具控制方式：单色常亮效果（红黄蓝绿白暖白）内控同步七彩变化，外控七彩流水追逐同步渐变跳变。

asia亚之洲产品实拍图

质保：正常使用质保二年

1. 专业的ic恒流电源为灯珠提供稳定电流。确保灯珠不受不稳定电压操作，延长灯具使用寿命。
2. 超粗双金线芯片功率倍增，高效节能光衰小，使用更稳定，并且环保无辐射。

3. 专业设计的窄与宽配光反射器，确保应用的灵活性。抗防护等级结合地下排水系统的安装，可长期稳定使用。

4. 一体化埋地灯自配安装预埋筒，安装简单方便。前置安全钢化玻璃抗击力强，最大负载量为2000kg。

安装说明:

1)产品安装前切断电源,防止触电。

2)产品根据安装数量，并设计配备电源。

3)产品应避免安装在热源处及热蒸汽，腐蚀性气体的场所，以免影响寿命。

4)安装前请仔细参阅产品规格书。

5)安装前确保安装位置可以承受 10 倍于该产品的重量
· 安装于无震动，无摇摆，无火灾隐患的平坦地方。

6)控制系统是由工程师设计成在正常工作条件下使用时
，和在使用后典型色彩变幻效果工作时,可以达到最优化的led寿命.超出 这些范围或条件或在这些和条件的
上限长期工作,会使led的寿命进一步降低.在极端的情况下,内部光源组件会发生故障

7)凡不按照说明书要求安装、使用所造成灯具的损坏，本公司概不负责。

asia亚之洲产品应用图

asia亚之洲企业形象

asia亚之洲企业介绍

公司简介： 中山市亚之洲灯饰照明有限公司是世界上工程照明，装饰及城市亮化等领域的专业搞品质制造商。公司主要供应的产品有led商业照明灯具，led户外亮化照明灯具等。 中山市亚之洲灯饰照明有限公司拥有一支高素质；高技能的专业技术团队。公司以“质量第一；信誉第一；客户至上”为宗旨。产品先后通过了gs;ce;3c;ul等多项认证。 作为一家具有高度责任感的企业，亚之洲一直致力于以卓越的产品和服务，帮助人们实现享受更高品质光环境生活的梦想，并以最大化的性价比开拓市场，以诚信取信于客户。 得益于对照明行业的深度研究，以及对led应用的领先技术，

公司的商照产品无论是光型光效，还是产品的质感，都远远领先同行水平。英文公司拥有专精于光，机，热，电，源各项领域的专业技术研发团队。不光是做外形的设计，更重要的是核心技术也就是光部分的研发；我们还与世界led巨头日本夏普，西铁城以及美国cree，台湾齐瀚等企业达成战略合作关系。志在打造成为专业的led光运用解决方案的提供商。提供优化的整体照明方案，致力于满足对于光品质要求苛刻的用户需求。并目标成为国内最优质商业照明解决方案的提供者。

asia亚之洲企业证书与质检报告

购买须知

1、厂家货源正品

厂家一手货源，生产周期短。

2、关于尺码

每件商品都是手工测量详细尺寸，每个人量法与量具不同，有一些误差是正常现象。

3、关于颜色

我们商品的图片都是是实景实物拍摄，由于显示器的不同及室内外光线的变化，收到的货品可能会在视觉上与图片有细微的偏差，请以产品细节图为准，如仍有疑问，请与售后咨询。

4、关于客服

您的咨询没能及时回复，可能是当时咨询的客户太多，不能及时回复您，请谅解！我们会尽快与您联系的。

5、关于售后

我们有完整的售后服务系统。我们珍惜每一个评价，如果您对收到的商品不满意或有异议，请高抬贵手，在评价前请先和本店联系沟通一下，本店一定耐心积极为您解决，不要因为一时意气用事作出冲动的中/差评，谢谢！

6、关于发货

一般的发货时间是7-10天（主要决定于你订购的数量）。收到商品的顾客，请于快递派送员面前当面拆开，清点商品，若有损坏，请拒签，若签收过后再因配送过程中造成货品破损本店无法负责。

本产品的品牌是AMANNI阿曼尼，型号是AS-DM02-4，输入电压是110-265（V），LED灯珠颗数是4，光

通量是240-400 (LM) , 显色指数是 80 , 色温是2700-6500 (K) , 重量是600 (g) , 外壳材质是不锈钢 , 控制方式是内控 , 尺寸是L120*W120*H70 (mm) , 寿命是50000 (H) , 发光角度是5 ° 15 ° 30 ° 60 ° 120 ° (度) , 工作温度是-20 ° -60 ° , 防护等级是IP65 , 灯光颜色是暖白,正白,黄色,绿色,红色 , 功率是3,4,5 (W)